

Guanti in polimero di nitrile con polsino esteso su tutto il braccio per una maggiore resistenza chimica



- **Protezione specializzata:** I guanti in polimero di nitrile AlphaTec™ 58-008 offrono una protezione chimica di tipo A secondo la nuova ENISO 374:2016, garantendo una protezione personale superiore contro oli, grassi, grassi e idrocarburi, oltre a fornire un'eccellente protezione meccanica.
- **Caratteristiche avanzate:** Questi guanti di sicurezza sono dotati di un polsino esteso e largo, che offre una maggiore protezione chimica all'avambraccio e consente di indossarli sopra gli indumenti protettivi.
- **Presa migliorata:** il motivo a losanghe dei guanti in polimero nitrilico AlphaTec™ 58-008 offre prestazioni di presa migliori in condizioni di asciutto e bagnato, oltre a migliorare la destrezza e ridurre l'affaticamento della mano.

Industrie

- Agricoltura
- Industria automobilistica
- Trasformazione alimentare
- Scienze della vita
- Chimica
- Industria metallurgica
- Energia
- Smaltimento di rifiuti e riciclaggio

Applicazioni

- Cambio olio, fluidi e filtri
- Zincatura, rivestimento, sigillatura, verniciatura
- Trasferimento di liquidi e solidi
- Trasferimento di sostanze liquide e solide fra recipienti, cisterne e attrezzature di processo
- Robot o strumenti di pulizia o verniciatura
- Aprire e spurgare pompe, valvole o linee
- Apertura di forni, spurgo pompe, valvole o linee e processi di cracking BTX
- Manipolazione di merci in entrata
- Assemblaggio e ispezione di componenti

Caratteristiche chiave

- **Guanti in polimero di nitrile:** Eccellente protezione meccanica e chimica
- **Polsino esteso e largo:** per una protezione completa del braccio
- **Impugnatura a losanghe:** migliore presa e destrezza

Acceleranti chimici di vulcanizzazione

- Di-butil-ditiocarbammato di zinco (ZDBC)

Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i) ingrediente(i) e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.

Standard riguardanti le prestazioni



4102X



AJKLOT



Specifiche

MARCHIO MODELLO	DESCRIZIONE	TAGLI A	LUNGHEZZA A	COLORE	CONFEZIONAMENTO
AlphaTec™ 58-008	Coating Material: Nitrile	8, 9, 10	640 / 25.2	Verde	• 10 paia per sacchetto, 1 sacchetto per cartone

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
+1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

América Latina & Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Querétaro, Qro. México
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T: 1 800 363-8340
F: 1 888 267-3551

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti USA e non USA: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.