

Protezione superiore contro il taglio e le sostanze chimiche



- **Protezione specializzata:** La barriera di nitrile dei guanti per prodotti chimici AlphaTec™ 58-302 protegge dalle sostanze chimiche più comuni
- **Caratteristiche avanzate:** Il rivestimento interno visibile di colore arancione indica quando il guscio è compromesso, avvertendo gli utenti.
- **Difese rafforzate:** La fodera INTERCEPT™ Cut Resistance dei guanti di sicurezza AlphaTec™ 58-302 garantisce la protezione EN ISO CUT F e ANSI/ISEA 105-2024 CUT A6.
- **Presca più salda:** il trattamento del guscio in nitrile ANSELL GRIP™ offre una presa migliore per la manipolazione di componenti sia bagnati che oleosi.
- **Durata ottimizzata:** I guanti AlphaTec™ 58-302 raggiungono il livello di resistenza ANSI/ISEA 105-2024 ABRASION LEVEL 5 e EN ABRASION LEVEL 4, per una maggiore durata.
- **Comfort e destrezza elevati:** I filati a più alto calibro e l'uso maggiore di HPPE portano a un aumento drammatico del comfort, della tattilità e della destrezza.
- **Manipolazione degli alimenti senza danni:** Questi guanti AlphaTec™ resistenti alle sostanze chimiche e al taglio sono conformi alle normative UE e FDA sulla manipolazione degli alimenti.

Industrie

- Industria automobilistica
- Smaltimento di rifiuti e riciclaggio
- Energia
- Industria metallurgica

Applicazioni

- Pulizia di perdite o fuoriuscite
- Rimozione di oggetti in vetro rotti
- Manipolazione di pannelli e lamiere di metallo
- Manipolare materiali dai bordi taglienti o irregolari
- Manipolazione di strumenti per applicazioni e pulizia
- Manipolazione di parti metalliche taglienti
- Assemblaggio e montaggio di componenti

AlphaTec™

58-302

Protezione superiore contro il taglio e le sostanze chimiche

Caratteristiche chiave

- **Barriera a guscio in nitrile:** EN ISO 374 Resistenza di tipo A ai comuni prodotti chimici
- **Rivestimento interno con indicatore visibile arancione:** Indica quando i guanti di protezione chimica sono tagliati, per una sicurezza superiore
- **Tecnologia di resistenza al taglio INTERCEPT™:** Protezione EN ISO CUT F e ANSI/ISEA 105-2024 CUT A6



Standard riguardanti le prestazioni

ANSI/ISEA 105-2024



ANSI/ISEA 138-2019



CE 0493

EN388: 2016



4X43FP

EN 407



XIXXXX

EN ISO 374-1:2016



AJKLMNOPT

EN ISO 374-5:2016



Specifiche

MARCHIO MODELLO	DESCRIZIONE	TAGLIA	LUNGHEZZA	COLORE	CONFEZIONAMENTO
AlphaTec™ 58-302	Liner Material: Nylon, HPPE, Filati ingegnerizzati Coating Material: Nitrile + PI	6, 7, 8, 9, 10, 11	350 / 13.8	Grigio	6 paia per sacchetto, 12 sacchetti per cartone

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
+1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T: 1 800 363-8340
F: 1 888 267-3551

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti USA e non USA: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.