

Guanti per sostanze chimiche con maggiore presa e polsini di sicurezza estesi, ideali per applicazioni all'aperto



- Presa migliorata:** il rivestimento ANSELL GRIP™ dei guanti industriali AlphaTec® 58-535B riduce la forza necessaria per maneggiare parti oleose o bagnate.
- Comfort elevato:** La fodera interna in acrilico nero migliora il comfort e facilita l'applicazione all'esterno.
- Difese avanzate:** I guanti di sicurezza AlphaTec® 58-535B vantano una costruzione incollata, con un polimero di rivestimento che non penetra nella fodera durante la produzione, impedendo la fuoriuscita di liquidi e sostanze chimiche.
- Durata migliorata:** Questi guanti AlphaTec® soddisfano gli standard ANSI/ISEA 105-2024 ABRASION LEVEL 5 e EN ABRASION LEVEL 3.
- Protezione specializzata:** Oltre alla protezione chimica, soddisfano la norma EN 407 sul calore da contatto di livello 1, prevenendo le lesioni sul posto di lavoro.
- Destrezza aumentata:** Il design leggero dei guanti DPI AlphaTec® 58-535B, di calibro 7, offre maggiore destrezza e flessibilità.

Industrie

- Industria automobilistica
- Assistenza e riparazione auto
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica
- Chimica
- Agricoltura
- Servizi medici di emergenza
- Trasformazione alimentare
- Energia

Applicazioni

- Operazioni di lavorazione metalli e assemblaggio
- Verniciatura della carrozzeria e ispezione delle superfici
- Applicazione di sigillanti, ritocchi generici
- Cambio di strumenti e stampi
- Manipolazione di strumenti per applicazioni e pulizia
- Stoccaggio di materie prime
- Carico e scarico di autocarri e veicoli
- Riempire, miscelare e caricare materie prime
- Trasferimento di liquidi e solidi
- Carico e scarico di attrezzature di processo
- Trasferimento di sostanze liquide e solide fra recipienti, cisterne e attrezzature di processo

- Supervisione delle operazioni
- Manipolazione di merci in uscita: lattine,

AlphaTec®

ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

58-535B

Combinazione unica di presa e
resistenza chimica

Caratteristiche chiave

- **Rivestimento ANSELL GRIP™:** La presa di parti bagnate o oleose richiede una forza minore
- **Fodera acrilica nera:** Comfort garantito, perfetto per l'uso all'aperto
- **Struttura incollata:** Maggiore flessibilità e destrezza

Acceleranti chimici di vulcanizzazione

- Dietilditiocarbammato di zinco

Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i) ingrediente(i) e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.

Tecnologie

 **ANSELL GRIP™**
Ansell Grip Technology



Standard riguardanti le prestazioni

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



0493

EN 407



3122A

EN ISO 374-1:2016
Type A



AJKLOPT

EN ISO 374-5:2016



340 / 13.4



Specifiche

MARCHIO MODELLO	DESCRIZIONE	NUMERO DI AGHI	TAGLIA	LUNGHEZZA	COLORE	CONFEZIONAMENTO
AlphaTec® 58-535B	Liner Material: Acrilico Coating Material: Nitrile Featured Technology: ANSELL GRIP™	7	7, 8, 9, 10	340 / 13.4	Grigio	• 6 paia/polisacco; 12 sacchetti/cartone

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Bldv International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
+1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Messico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T: 1 800 363-8340
F: 1888 267-3551

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti USA e non USA: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commercialibilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

Ansell

