

Guanti per camera bianca resistenti alle sostanze chimiche, che offrono una solida protezione della mano

Dimensioni dell'attacco: 254 mm/10"

Spessore: 0,4 mm/16 mil

- Difese specializzate:** Il guanto AlphaTec™ CSM Isolator Glove 85-302 è altamente resistente agli acidi e alle basi concentrate e contribuisce alla sicurezza di chi lo indossa.
- Comfort elevato:** Questi guanti isolanti sono realizzati in materiale morbido e flessibile, per un maggiore comfort e facilità d'uso.
- Durata prolungata dei guanti:** I guanti AlphaTec™ CSM Isolator Glove 85-302 sono in grado di tollerare un'esposizione prolungata all'ossigeno, ai raggi UV e all'ozono senza subire una rapida usura e offrono una resistenza all'abrasione di livello 3 secondo la norma EN 388:2016+A1:2018.
- Riduzione dei rischi di contaminazione:** La colorazione bianca di questi guanti CSM facilita inoltre l'individuazione di potenziali contaminazioni.



VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE

- Composizione robusta del CSM:** Protezione da acidi e basi concentrate
- Materiale flessibile:** Per guanti isolanti che offrono usabilità e comfort
- Design resistente:** tollera l'esposizione prolungata a ossigeno, raggi UV e ozono.

SCHEMA TECNICA

Modello del prodotto	85-302
Colore	Bianco
Forma	Ambidestri
Superficie esterna del guanto	Liscia
Modello di polso	Bordino salvagoccia
Istruzioni per la conservazione	Conservare in un ambiente asciutto e buio, con temperatura da 5 a 22°C. Conservare nella confezione originale quando non in uso
Taglie disponibili	9.5, 11
Gamma esercizio temperatura	From -20°C to 120°C
Durata	3 years
Standard	CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Categoria III, UKCA
Assenza di forature (Livello I di ispezione)	AQL 1.5
Acceleranti chimici di vulcanizzazione	<ul style="list-style-type: none">• Nessuna

PROPRIETÀ FISICHE

	Valori medi	Metodo di prova
Lunghezza (mm/in)	800 / 32	EN ISO 21420
Dimensioni porta	254mm/10"	

PROTEZIONE CONTRO I RISCHI MECCANICI, EN 388:2016+A1:2018

Rischi	Livello di prestazioni
Resistenza all'abrasione	Level 3
Resistenza al taglio da lama	Level 1
Resistenza allo strappo	Level 0
Resistenza alla perforazione	Level 1
ISO 13997 Cut Resistance	Level A

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

	PORT SIZE	10"/254mm	10"/254mm
	TAGLIA	9.5	11
85-302	RIORDINE N.	85302095	85302110

Standard delle prestazioni e conformità normativa



Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1-800-363-8340

America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Regno Unito

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

CE 0493



3101A



AMP



VIRUS

EN ISO 374-1:2016

Type B

EN ISO 374-5

EN ISO 374-5

VIRUS

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commercialità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

EN ISO 374-1:2016

Type B

EN ISO 374-5

VIRUS

EN ISO 374-5

VIRUS