

Guanti NRL RABS/Isolator, che assicurano una maggiore resistenza allo strappo e all'abrasione

Dimensioni dell'attacco: 254 mm/10"

Spessore: 0,76 mm/30mil

- **Protezione specializzata:** I guanti AlphaTec® NRL RABS e Isolator 55-109 soddisfano gli standard EN 388, offrendo una resistenza allo strappo e all'abrasione di livello 2.
- **Durata migliorata:** Lo spessore pesante di questi guanti NRL offre una maggiore durata, per un'usura più duratura.
- **Rischi di contaminazione limitati:** Poiché questi guanti RABS sono sfoderati e traslucidi, i rischi di contaminazione sono ridotti e la pulizia è facilitata.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE

- **Conformità alla norma EN 388:** Per guanti isolanti resistenti a strappi e abrasioni
- **Spessore pesante:** Maggiore durata, per una maggiore resistenza all'usura
- **Sfoderato:** minori rischi di contaminazione e un processo di pulizia più semplice



SCHEDA TECNICA

Modello del prodotto	55-109
Materiale	Lattice di gomma naturale
Colore	Naturale
Forma	Ambidestri
Superficie esterna del guanto	Liscia
Modello di polso	Bordino salvagoccia
Istruzioni per la conservazione	Conservare in un ambiente asciutto e buio, con temperatura da 5 a 22°C. Conservare nella confezione originale quando non in uso
Taglie disponibili	10
Gamma esercizio temperatura	Da -30°C a 50°C
Durata	Tre (3) anni dalla data di produzione.
Standard	CE 0493, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, Categoria III, UKCA
Acceleranti chimici di vulcanizzazione	<ul style="list-style-type: none">• Proteine della gomma naturale• Di-etil-ditiocarbammato di zinco (ZDEC)

PROPRIETÀ FISICHE

	Valori medi	Metodo di prova
Lunghezza (mm/in)	813 mm/32"	EN 455-2
Dimensioni porta	254 mm/10"	
Spessore minimo del palmo parete singola (mm/mil)	0.76 / 30	EN 455-2
Spessore minimo del polsino parete singola (mm/mil)	0.76 / 30	EN 455-2

PROTEZIONE CONTRO I RISCHI MECCANICI, EN 388:2016+A1:2018

Rischi	Livello di prestazioni
Resistenza all'abrasione	Level 2
Resistenza al taglio da lama	Level 1
Resistenza allo strappo	Level 2
Resistenza alla perforazione	Level 1
ISO 13997 Cut Resistance	Level A

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

	PORT SIZE	10"/254mm
	TAGLIA	10
55-109	RIORDINE N.	55109010

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Regioni dell'Asia Pacifico
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region
Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1-800-363-8340

America Latina & Caraibi
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Regno Unito
Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Standard delle prestazioni e conformità normativa



Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commercialità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.