N-Plus BNPS

Guanto sterile, in nitrile, per camera bianca, compatibile con ambienti di Classe 10 (ISO 4)

Il guanto in nitrile di lunghezza extra offre resistenza chimica e buone proprietà ESD durante l'uso.

I guanti in nitrile BioClean N-Plus più lunghi da 400 mm offrono resistenza a varie sostanze chimiche, e sono specifici mano destra/sinistra per un uso prolungato. BioClean N-Plus è compatibile ISO Classe 4 ed ha un basso AQL di 0,65 per la massima integrità della barriera.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE

- Resistente a vari prodotti chimici
- Protezione fino al gomito
- Senza polvere né lattice
- Non rilasciano particelle
- Imballaggio EasyTear

Industrie

- Manifatturiero in biotecnologia
- Ambienti controllati e critici
- Laboratorio Ricerca e Sviluppo
- Produzione di dispositivi medici
- Produzione farmaceutica
- Produzione e produzione
- Dipartimento processi sterili

Consigliato per

- Trasferimento di liquidi e solidi
- Operazioni di miscelazione nelle biotecnologie
- Spruzzo chimico
- Riempimento asettico ed etichettatura
- Prelievo di campioni ed elaborazione

BioClean™

N-Plus BNPS

Guanto sterile, in nitrile, per camera bianca, compatibile con ambienti di Classe 10 (ISO 4)

SCHEDA TECNICA

	Informazioni prodotto
Materiale	Nitrile
Colore	Bianco
Forma	Per mano destra e mano sinistra
Polso	Bordino salvagoccia
Produzione/Standard di audit QMS	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Regolamentazione	ASTM D6978, CE 0493, EN 421:2010, EN 455 Part 2, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Contatto con alimenti, Categoria III, UKCA
Confezionamento	Un paio per involucro interno in PE; un involucro per busta sigillata in PE EasyTear; 10 buste per sacchetto esterno sigillato in PE; 20 sacchetti esterni per scatolone (200 paia)
Conservazione	Tenere lontano dalla luce diretta del sole; conservare in un luogo asciutto e nella confezione originale. Tenere lontano da fonti di ozono. Se i prodotti sono conservati correttamente, come indicato, non perderanno le loro prestazioni o cambieranno le loro caratteristiche in modo significativo. Se i prodotti possono risentire dell'invecchiamento o del periodo di conservazione, la data di scadenza viene riportata sui materiali di imballaggio.
Paese di origine	Malesia
Taglie disponibili	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 10
Contenuto di polvere	Senza polvere
Superficie esterna del guanto	Dita e palmo testurizzati
Internal Glove Surface	Clorurati
Metodo di sterilizzazione	Raggi GAMMA (25 kGy)
Dose minima sterilizzazione	25kGy
Livello di garanzia della sterilità	10^{-6}
Classe in Camera Bianca	Class 10/ISO Class 4 & EU GMP Grade A/B and other sterile cleanrooms
Durata	Cinque (5) anni dalla data di produzione.
Testati per uso con farmaci chemioterapici	Sì
Livello di proteine	N/A: n on contiene lattice di gomma naturale
Antistatico	Sì

N-Plus BNPS

Guanto sterile, in nitrile, per camera bianca, compatibile con ambienti di Classe 10 (ISO 4)

Proprietà fisiche									Metodo di prova
Taglie	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	10	EN ISO 21420
Lunghezza (mm/in)	400/16								
Ampiezza del palmo (mm/in)	75/2,9	82/3.2	89/3,5	95/3,7	102/4	107/4,2	115/4,5	121/4,7	

Assenza di forature	AQL 0,65 Livello di prestazioni 3	EN 374-2
Conta particellare media ≥0,5µm (conte / cm^2)	< 3300	IEST-RP-CC005.4
Spessore minimo del palmo parete singola (mm/mil)	0.18 / 7.09	EN ISO 21420
Spessore minimo del dito parete singola (mm/mil)	0.21 / 8.26	EN ISO 21420
Spessore minimo del polsino parete singola (mm/mil)	0.10 / 3.94	EN ISO 21420
Carico di rottura (MPa) Durante l'invecchiamento	Min. 15	ASTM D412-06a
Forza a rottura (N) durante l'invecchiamento	≥ 9 N	EN 455-2

CONTENUTO DI IONI

Concentrazione in µg/cm^2	Medio	Concentrazione in µg/cm^2	Medio
Ammonio	Available On File	Nitrato	<0.30
Bromuro	<0.01	Nitrito	Available On File
Calcio	<0.50	Fosfato	<0.01
Cloruro	<0.45	Potassio	<0.20
Fluoruro	<0.01	Sodio	<0.10
Litio	<0.01	Solfato	<0.25
Magnesio	<0.01	Zinco	< 0.18

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

TAGLIA	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	10
RIORDINE N.	BNPS60	BNPS65	BNPS70	BNPS75	BNPS80	BNPS85	BNPS90	BNPS100

STANDARD DELLE PRESTAZIONI E CONFORMITÀ NORMATIVA

CE 0493 EN 421 EN ISO 374-1:2016 Type B KPT EN ISO 374-5 VIRUS UK CA

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Regioni dell'Asia Pacifico
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region
Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

America Latina e Caraibi
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK
Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.