



R080

Guanti impermeabili antitaglio con protezione dagli impatti, con palmo rivestito in nitrile per un'eccellente destrezza



Impatto Spruzzi e nebulizzazione di liquidi



Olio



Abrasioni Taglio



Mansioni leggere

Guanti antitaglio ad alta resistenza, impermeabili e con protezione dagli impatti, con palmo rivestito in nitrile per un'eccellente destrezza

- **Presa e destrezza migliorate:** i guanti antitaglio RINGERS™ R080 presentano un guscio in maglia traspirante con palmo rivestito in nitrile, che garantisce comfort e destrezza, mentre la finitura sabbata offre un'eccellente presa in ambienti umidi e asciutti
 - **Sicurezza e comfort aggiuntivi:** la fodera impermeabile di questi guanti RINGERS™ mantiene le mani comodamente asciutte
 - **Protezione specializzata:** sviluppati con la tecnologia F3 Technology™ e un design brevettato in TPR (gomma termoplastica) che copre nocche, pollice e l'intera lunghezza delle dita, questi guanti da lavoro riducono al minimo i rischi da impatto* e offrono una resistenza al taglio a 360° altamente avanzata**
 - **Caratteristiche avanzate:** i guanti antiurto RINGERS™ R080 presentano inoltre un design ad alta visibilità su palmo e dita per una maggiore sicurezza, nonché punte delle dita compatibili con touchscreen su pollice, indice e medio
- *Protezione dagli impatti di Livello 2 secondo ANSI/ISEA 138-2019
- **Resistenza al taglio ANSI/ISEA 105-2024 A6 e EN ISO F



Industrie

- Energia
- Industria
- Costruzione
- Industria automobilistica
- Fai da te

Applicazioni

- Manipolazione degli strumenti
- Manipolazione di tubi
- Pulizia
- Manipolazione di lamiere metalliche



R080

Guanti impermeabili antitaglio con protezione dagli impatti, con palmo rivestito in nitrile per un'eccellente destrezza

Caratteristiche chiave

- **Guscio in maglia con finitura sabbata:** comfort traspirante e presa eccellente
- **Barriera impermeabile:** per una protezione delle mani asciutta e confortevole
- **Design brevettato in TPR:** protezione per nocche, pollice e dita*
*Livello 2 ANSI/ISEA 138-2019

Standard riguardanti le prestazioni & Conformità normativa

Conforme a REACH



Specifiche

MARCHIO MODELLO	DESCRIZIONE	TAGLIA	COLORE RIVESTIMENTO	CONFEZIONAMENTO
RINGERS™ R080	Finitura: Paracolpi in PVC, Rivestito Materiale del rivestimento: Nitrile Materiale della fodera: HPPE Modello di polso: Polso a maglia	8, 9, 10, 11, 12	Hi Viz (Alta visibilità)	• 8 paia/sacchetto, 6 sacchetti/cartone

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
+1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA:
www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

