

TouchNTuff™

93-800

Il primo guanto monouso deve essere resistente all'acetone per almeno 15 minuti.

Guanto monouso innovativo a più strati resistente ai prodotti chimici.

- **Novità sul mercato:** TouchNTuff 93-800 offre una resistenza all'acetone 15 volte superiore rispetto ai guanti monouso standard in nitrile
- **Design multistrato innovativo (con NRL non a diretto contatto con la pelle):** tecnologia di barriera chimica MICROCHEM™ con resistenza chimica di tipo A, eliminando la necessità di guanti multipli
- **Proprietà meccaniche migliorate:** Certificato EN388 2110A, offre protezione contro l'abrasione (livello 2) e il taglio (ISO Cut A) adatto per applicazioni monouso
- **Colore ad alta visibilità:** il colore arancione vivace migliora la visibilità e il rilevamento di oggetti estranei (FOD)
- **Vestibilità, sensibilità e flessibilità migliorate:** formulazione e design flessibili rispetto ai guanti per la protezione chimica.
- **Formulazione a base biologica certificata TÜV:** contenente oltre il 60% di carbonio a base biologica per emissioni ridotte e una scelta più intelligente e sostenibile nella protezione delle mani



Industrie

- Aerospazio
- Assistenza e riparazione auto
- Automotive
- Chimica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica
- Manifatturiero
- Elettronica

Consigliato per

- Pulizia e sgrassaggio di parti e macchine
- Rimozione di vernice e inchiostro
- Preparazione della superficie
- Manipolazione di prodotti chimici e materiali per la pulizia
- Pulizia di perdite o fuoriuscite
- Utilizzo di strumenti di pulizia e attrezzature robotiche
- Manutenzione di veicoli
- Manipolare spruzzatori e pistole applicatrici di colla/vernice
- Operazioni di laboratorio, mescolare, miscelare, riempire, pulire
- Analisi di laboratorio
- Manutenzione e pulizia di attrezzature
- Cambio olio, fluidi e filtri
- Robot o strumenti di pulizia o verniciatura
- Igienizzazione e disinfezione impianti
- Assemblaggio di parti
- Mescolare, miscelare materiali
- Riparazione trasmissione motori

SCHEDA TECNICA

	Informazioni sul Prodotto
Materiale	Lattice di gomma naturale, Nitrile, Neoprene
Superficie esterna del guanto	Dita testurizzate
Standard di audit	ISO 9001
Certificazione del prodotto	ASTM D6319; CE 0493; EN 16523-1; EN 374-1,2,3; EN ISO 374-1 Type A JKLOAPST; EN ISO 21420:2020; EN 388 2110A; ISO 14001; ISO 18889; ISO 9001; UKCA; EN ISO 374-5:2016 VIRUS; EN421; EN1149-3
Quadro generale confezionamento	ASTUCCIO=300 PEZZI/10 DISPENSER; DISPENSER=30 PEZZI
Istruzioni per la conservazione	Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di ozono o di accensione
Paese di origine	Sri Lanka
Segmentazione prodotto	Alto rischio
Antistatico	Sì EN1149
Testato al Fentanil	No
Senza silicone	Sì
RightCycle	Sì
Acceleranti chimici di vulcanizzazione	• 1,3-Difenilguanidina • N,N'-difeniltiourea • Di-butil-ditiocarbammato di zinco (ZDBC) • Dietilditiocarbammato di zinco (ZEBC) <i>Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i) ingrediente(i) e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.</i>


PROPRIETÀ FISICHE

	Valori medi		Metodo di prova
Lunghezza (mm/pollici)	285 / 11.2		ASTM D3767,EN 420
Assenza di forature (Livello I di ispezione)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Spessore del palmo (mm/mil)	0.50 / 19.7		ASTM D3767,EN 420
Spessore: dito (mm/mil)	0.60 / 23.6		ASTM D3767,EN 420
	PRIMA INVECCHIAMENTO	DOPO INVECCHIAMENTO	
Allungamento alla rottura (%)	Min 500	Min 400	ASTM D412
Forza alla rottura (N)	Min 6	Min 6	EN 455-2

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Taglia	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Codice prodotto	93800070	93800080	93800090	93800100

Standard delle prestazioni e conformità normativa



Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Russia

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Tecnologia



Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

