

Ergonomically designed to reduce hand fatigue

- **Reduced allergy risk:** MICROFLEX™ XCEED™ XC-310 gloves are manufactured without accelerators for low dermatitis potential. These gloves prevent instances of Type I latex allergies and Type IV chemical allergic reactions
- **Extra durability:** Stronger formulation to protect against rips and tears while keeping the same tactile sensitivity
- **Enhanced comfort:** Softer formulation for a lightweight, softer skin feel
- **ERGOFORM™ Technology:** MICROFLEX™ XCEED™ XC-310 gloves are designed with proprietary ergonomic design technology to support musculoskeletal health and increase worker productivity
- **Strong barrier integrity:** With a low 0.65 AQL, these gloves offer advanced barrier integrity
- **Specialized protection:** These medical exam gloves are specially tested against fentanyl to ensure advanced protection and peace of mind
- **100 count pack:** Dispenser of 100 gloves is available to meet the market needs

行业

- 汽车售后市场
- 食品加工
- 生命科学
- 卫生保健
- 牙科的
- 消防和救援
- 农业
- 紧急医疗服务
- 基础设施维护
- 化学

建议用于

- 所有食品加工，有食品接触的应用
- 零件装配
- 增强触觉灵敏度和灵活性，特别适用于精细操作
- 在长期持续的程序中提供额外的舒适度
- 一般汽车售后市场
- 工厂消毒和灭菌
- 在HCW或患者中预防IV型化学过敏
- 原材料样品采集
- 标准、中等风险检查程序
- 取样和处理

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
材料	丁腈
包装概述	100 gloves per dispenser 10 dispensers per case 1000 gloves per case
产品细分	高触感
防静电	是
不含硅	否

物理性质

	典型值		测试方法
长度（毫米/英寸）	240 / 9.45		ASTM D3767,EN 420
无孔洞（检查级别1）	0.65 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
手指厚度（毫米/密耳）	0.11 / 4.3		ASTM D3767,EN 420
	老化前	老化后	
极限拉伸强度（MPa）	≥ 33	≥ 29	ASTM D412 & D573

欲了解更多信息，请访问我们的网站www.ansell.com，或通过以下方式联系我们

欧洲、中东和非洲 安思尔欧洲医疗公众有限公司 (Ansell Healthcare Europe N.V.) 电话: +32 (0) 2 528 74 00 传真: +32 (0) 2 528 74 01	北美地区 安思尔医疗产品有限责任公司 (Ansell Healthcare Products LLC) 电话: +1 800 800 0444 传真: +1 800 800 0445	澳大利亚 安思尔有限公司 (Ansell Limited) 电话: +61 1800 337 041 传真: +61 1800 803 578
亚太地区 安思尔全球贸易中心 (马来西亚) 私人有限公司 电话: +603 8310 6688 传真: +603 8310 6688	拉丁美洲和加勒比地区 安思尔商业墨西哥股份公司 (Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.) 电话: +52 442 248 1544 / 248 3133	俄罗斯 安思尔俄罗斯有限公司 (Ansell PYC) 电话: +7 495 258 13 16

技术

