

TouchNTuff™

92-605

加长袖口一次性丁腈手套，提供增强的化学品飞溅防护

加长袖口一次性手套，提供卓越的化学品飞溅防护和舒适性

- **全球领先：**TouchNTuff™ 92-600的加长袖口版本，全球领先的化学品飞溅防护一次性手套
- **卓越的加长袖口防护：**采用TNT™化学品飞溅抵御技术制造，这些手套可保护手部、手腕和前臂免受有害化学品飞溅的伤害
- **舒适度提升：**超软丁腈橡胶，长时间穿戴依然舒适
- **坚固耐用：**专有配方格外坚韧，可防止在高强度作业中撕裂
- **防止表面缺陷：**不含硅，可防止污染物转移，从而避免油漆、涂料和饰面出现瑕疵
- **Dermatest™认证：**有助于降低皮肤刺激风险



行业

- 生命科学
- 食品加工
- 汽车

建议用于

- 肉类、鱼类和食品加工
- 工业生产
- 取样和处理
- 输送液体和固体
- 实验室分析
- 维护
- 化学品处理

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
材料	丁腈
外层手套表面	手指纹理
审计标准	ISO 9001
产品认证	ASTM D6319, Category III, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 421:2010, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, EU Food Contact Approved, ISO 9001, ISO 18889:2019, UKCA, Dermatest
包装概述	100只/盒 10盒/箱 每箱1000只手套
存储说明	避免阳光直射； 存放在阴凉干燥的地方。 远离臭氧或点火源
原产国	泰国
产品细分	高风险
防静电	是 EN1149
不含硅	是

物理性质

	典型值		测试方法
长度 (毫米/英寸)	300 / 12		ASTM D3767,EN 420
无孔洞 (检查级别1)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
手掌厚度 (毫米/密耳)	0.12/4.7		ASTM D3767,EN 420
手指厚度 (毫米/密耳)	0.20/7.9		ASTM D3767,EN 420
	老化前	老化后	
断裂伸长率 (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
断裂力 (牛)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

订购信息

尺码	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
安思尔产品代码	92605070	92605080	92605090	92605100

性能标准与监管合规



欲了解更多信息，请访问我们的网站www.ansell.com，或通过以下方式联系我们

欧洲、中东和非洲

安思尔欧洲医疗公众有限公司 (Ansell Healthcare Europe N.V.)
电话: +32 (0) 2 528 74 00
传真: +32 (0) 2 528 74 01

亚太地区

安思尔全球贸易中心
(马来西亚) 私人有限公司
电话: +603 8310 6688
传真: +603 8310 6688

北美地区

安思尔医疗产品有限责任公司 (Ansell Healthcare Products LLC)
电话: +1 800 800 0444
传真: +1 800 800 0445

拉丁美洲和加勒比地区

安思尔商业墨西哥股份公司 (Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.)
电话: +52 442 248 1544 / 248 3133

澳大利亚

安思尔有限公司 (Ansell Limited)
电话: +61 1800 337 041
传真: +61 1800 803 578

俄罗斯

安思尔俄罗斯有限公司 (Ansell PYC)
电话: +7 495 258 13 16

技术



Ansell、®和™ 均为安思尔有限公司(Ansell Limited)或其附属机构的商标。 美国专利及申请中的美国和非美国专利: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. 版权所有。

本文或其中由安思尔或代表安思尔所作的任何其他声明均不应被解释为对适销性的保证，也不应被解释为任何安思尔产品适用于特定用途。 对于最终用户为特定应用选择的手套是否适合或适当，安思尔不承担任何责任。

