AlphaTec™

53-003

Amplia protección química con mayor comodidad y tacto

Tecnología híbrida revolucionaria que ofrece un gran avance en el rendimiento químico.

- **Protección química extrema:** Los guantes AlphaTec™ 53-003 logran 17 de 18 productos químicos en la norma EN 374:2016, de los cuales 16 son de clase 6 >480 minutos y 16 de 18 > clase 2 según ASTM F739 con un límite inferior de 10 veces para aprobar.
- **Confort y destreza elevados:** Proceso de fabricación único para un ajuste optimizado con agarre de diamante elevado para un rendimiento seguro en una amplia gama de escenarios.
- **Durabilidad mejorada:** También poseen una resistencia a la abrasión conforme a la norma EN 388 para una mejor protección mecánica.
- **Protección especializada:** Los guantes AlphaTec™ 53-003 cumplen la norma EN 407 sobre calor por contacto, nivel 1 (calor por contacto aprobado hasta 100 °C/212 °F), y son antiestáticos según la norma EN 1149-3 para evitar lesiones en el lugar de trabajo.

Industrias

- Automotriz
- Reciclaje y eliminación de residuos
- Mantenimiento de Infraestructuras

Aplicaciones

- Ensamble & inspección de componentes
- Cambio de aceites, fluidos y filtros
- Pintura o limpieza de herramientas o robots
- Manipulación de Productos Químicos
- Transferencia de líquidos y sólidos
- Fugas químicas
- Limpieza de derrames o fugas

AlphaTec™

53-003

Amplia protección química con mayor comodidad y tacto

Prestaciones claves

- **Tecnología de barrera química MICROCHEM™:** Tecnología exclusiva multicapa de polímero de caucho y laminado plástico para una protección química extremadamente amplia
- **Protección multirriesgo:** Los guantes AlphaTec™ 53-003 proporcionan una protección química de última generación, a la vez que ofrece protección contra riesgos secundarios, como riesgos mecánicos y térmicos
- **Comodidad y gestión del sudor:** Proceso de fabricación exclusivo y soporte de forro de nailon para mejorar la comodidad durante el uso

Tecnologías

MICROCHEM™
Chemical Barrier Technology

Estándares de rendimiento

CE 0493

EN388: 2016 — 2121X

EN 407 — X1XXXX

EN 421

EN ISO 374-1:2016 Type A — ABCEFGHIJKLMNOPST

EN ISO 374-5 VIRUS

UK CA

Especificaciones

MARCA | REF.	DESCRIPCIÓN	TALLA	LONGITUD	COLOR	EMBALAJE
AlphaTec™ 53-003	**Liner Material:** Nylon **Coating Material:** Neoprene + Laminate film **Featured Technology:** MICROCHEM™	7 - 11	350 mm/13.8"	Negro	1 par por bolsa de polietileno, 36 bolsas de polietileno por caja de embalaje.

Europa, Oriente Medio y África
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Norteamérica
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latinoamérica y Caribe
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76090
Queretaro, Qro. México
T: +52 442 296 2050

Canadá
Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T: 1 800 363-8340
F: 1 888 267-3551

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

Ansell