MICROFLEX®
ADVANCED DISPOSABLE HAND PROTECTION

93-252
Guante de nitrilo de color negro característico

Guantes de nitrilo negro, para protección de las manos contra la suciedad y agarre superior

- **Oculta las manchas:** el color negro de los guantes MICROFLEX® 93-252 disimula la suciedad a la vez que mejora la visibilidad de los objetos de color claro.
- **Agarre mejorado:** Un diseño totalmente texturizado y sin espuma ofrece a estos guantes de nitrilo sin polvo ni silicona un agarre superior.
- **Protección probada:** Estos guantes cumplen la norma EN ISO 374 de resistencia química de tipo B, proporcionando protección contra salpicaduras de productos químicos.
- **Auténtica versatilidad:** Estos guantes son adecuados para diversas aplicaciones, utilizados especialmente por mecánicos de automóviles, trabajadores de mantenimiento y agentes del orden.
- **Cumple la normativa sobre manipulación de alimentos:** También es ideal para una amplia gama de aplicaciones de manipulación de alimentos

Industrias

- Automotriz
- Mercado Postventa Automotriz
- Ciencias de la Vida
- Maquinaria y Equipo

Recomendado para

- Inspección, selección, revisión de piezas
- Uso General en Postventa automotriz
- Uso de herramientas de limpieza y equipos robotizados
- Cambio de aceites, fluidos y filtros
- Reparación de transmisiones y motores
- Cambio & rotación de neumáticos
- Mantenimiento de equipo y mobiliario de laboratorios
- Toma y procesado de muestras
- Mezcla y formulación de sólidos y líquidos
- Recolección de muestras de materias primas
- Pesado y despacho de materias primas sólidas y líquidas
- Inspección (recolección, revisión y marcado)

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Superficie Externa del Guante	Totalmente texturizado
Normas de Auditoría	ISO 13485, ISO 9001
Certificación del Producto	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Resumen de Empaque	100 guantes por dispensador 10 dispensadores por caja 1000 guantes por caja
Instrucciones de Almacenamiento	Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.
País de Origen	Malasia
Segmentación de Productos	Robusto
Antiestático	Sí

PROPIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos		Método de ensayo
Longitud (mm/pulgadas)	245 / 9,6		ASTM D3767,EN 420
Ausencia de perforaciones (nivel de inspección I)	AQL 1,5		ASTM D5151,EN 455-1
Grosor de la palma (mm/mils)	0.12/4.7		ASTM D3767,EN 420
Grosor de los dedos (mm/mils)	0.15/5.9		ASTM D3767,EN 420
	ANTES DE UTILIZAR	**DESPUS DE UTILIZAR**	
Máxima resistencia a la tensión (MPa)	24	20	ASTM D412 & D573
Elongación en el punto de rotura (%)	600	500	ASTM D412
Fuerza a la rotura (N)	7	6	

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Talla	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Código de producto	93252060	93252070	93252080	93252090	93252100

Estándares de rendimiento y de conformidad reglamentaria

EN ISO 374-1:2016 Type B JKT · EN ISO 374-5 VIRUS · ISO 13485 · ISO 9001

Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

Europe, Middle East & Africa Region
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region
MY +603 8310 6688
apac.medical@ansell.com
CN: +86 21 38275000
infochina@ansell.com
JP: +813 5549 8151
info.medical.jp@ansell.com

North America Region
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region
BR +55 (11) 3356-3100
latam.medical@ansell.com
MX: +52 442 296 2050
latam.medical@ansell.com
CO: +57 1 288 3247
latam.medical@ansell.com

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Russia
Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.