MICROFLEX®
ADVANCED DISPOSABLE HAND PROTECTION

93-733

Guante de examen de nitrilo resistente y delgado con tecnología de diseño ergonómico ERGOFORM™

Diseño ergonómico que reduce la fatiga de las manos

Hecho con tecnología ERGOFORM™ de diseño ergonómico, el guante Microflex® 93-733 es un guante de nitrilo ligero pero resistente que fomenta la salud musculoesquelética para mejorar la productividad de los trabajadores. Con su bajo AQL de 0,65, ofrece una integridad de barrera avanzada con un diseño delgado para una mayor sensibilidad táctil.



Industrias

- Mercado Postventa Automotriz
- Procesamiento de alimentos
- Ciencias de la Vida

Recomendado para

- Uso General en Postventa automotriz
- Desinfección y saneamiento de plantas
- Todo tipo de procesamiento de alimentos, aplicaciones donde haya contacto alimentario
- Ensamble de piezas
- Toma y procesado de muestras
- Recolección de muestras de materias primas
- Mayor sensibilidad táctil y destreza, especialmente durante intervenciones delicadas.
- Protección de alergias químicas Tipo IV en trabajadores sanitarios o pacientes

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Superficie Externa del Guante	Dedos texturizados
Normas de Auditoría	ISO 13485, ISO 9001
Certificación del Producto	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Resumen de Empaque	250 gloves per dispenser 10 dispensers per case 2500 gloves per case
Instrucciones de Almacenamiento	Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.
País de Origen	Malasia
Segmentación de Productos	Alto Contacto
Antiestático	Sí

PROPIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos		Método de ensayo
Longitud (mm/pulgadas)	240 / 9,5		ASTM D3767,EN 420
Ausencia de perforaciones (nivel de inspección I)	AQL 0,65		ASTM D5151,EN 374-2
Grosor de la palma (mm/mils)	0.07 / 2.8		ASTM D3767,EN 420
Grosor de los dedos (mm/mils)	0.11 / 4.3		ASTM D3767,EN 420
	ANTES DE UTILIZAR	**DESPUS DE UTILIZAR**	
Máxima resistencia a la tensión (MPa)	22	14	
Elongación en el punto de rotura (%)	≥ 500	≥ 400	
Fuerza a la rotura (N)	≥ 6	≥ 6	

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Talla	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Código de producto	93733060	93733070	93733080	93733090	93733100

Estándares de rendimiento y de conformidad reglamentaria

EN ISO 374-1:2016 Type B KPT · EN ISO 374-5 VIRUS · ISO 13485 · ISO 9001

Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

Europe, Middle East & Africa Region
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region
MY +603 8310 6688
apac.medical@ansell.com
CN: +86 21 38275000
infochina@ansell.com
JP: +813 5549 8151
info.medical.jp@ansell.com

North America Region
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region
BR +55 (11) 3356-3100
latam.medical@ansell.com
MX: +52 442 296 2050
latam.medical@ansell.com
CO: +57 1 288 3247
latam.medical@ansell.com

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Russia
Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Tecnología

ERGOFORM™ Ergonomic Design Technology

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

Ansell