

Neoprenové rukavice RABS/izolátor, určené pro středně náročné prostředí s drsnými chemikáliemi.

Velikost portu: 152 mm/6"

Tloušťka: 0,51 mm/20 mil.

- **Specializovaná ochrana:** Tyto izolační rukavice jsou v souladu s normami EN ISO 374 pro chemickou odolnost a odolávají většině kyselin, alkoholů, olejů a maziv.
- **Zajištěná obratnost:** Díky střední tloušťce poskytují tyto neoprenové rukavice vysokou úroveň obratnosti a usnadňují každodenní manipulaci.
- **Snížení rizika kontaminace:** Jejich charakter bez obložení snižuje možnost absorpce chemikálií a související rizika kontaminace.
- **Zvýšená odolnost:** Neoprenové izolační rukavice AlphaTec® 55-300 mají odolnost proti oděru na úrovni 2 podle normy EN 388:2016+A1:2018.



KLÍČOVÉ VLASTNOSTI A VÝHODY

- **Chemická odolnost podle normy EN ISO 374:** Zajištěná ochrana rukou
- **Střední tloušťka:** Větší obratnost pro jednodušší manipulaci s díly
- **Bez podšívky:** Snížené riziko kontaminace a snadné čištění

TECHNICKÝ LIST

Kód produktu	55-300
Materiál	Neoprenový polymer
Barva	Černá
Tvar	Obouruké
Vnější povrch rukavic	Hladký
Provedení manžety	Obroubená
Pokyny pro skladování	Není-li prostředek používán, skladujte v původním obalu na suchém a tmavém místě při teplotě 5 °C až 22 °C.
Dostupné velikosti	8, 9, 10
Rozsah provozní teploty	Od -30 °C do 50 °C
Čisté prostory - třída	Nekritické prostředí
Životnost při uskladnění	Pět (5) let od data výroby.
Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky	Ne
Antistatické	Ne
Standardy	CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Kategorie III, UKCA
Chemické akcelerátory vulkanizace	Tetramethyl-thiuram-disulfid

FYZICKÉ VLASTNOSTI

	Typické hodnoty	Testovací metoda
Délka (mm/palce)	711 mm / 28"	EN 455-2
Velikosti portu	152 mm/6"	
Cil tloušťka jedné vrstvy v oblasti dlaně (mm/mil)	0.51 mm / 20 mil	EN 455-2
Cil loušťka jedné vrstvy v oblasti manžety (mm/mil)	0.51 mm / 20 mil	EN 455-2


OCHRANA PROTI MECHANICKÝM RIZIKŮM, EN 388:2016+A1:2018

Nebezpečí	Úroveň výkonu
Odolnost proti oděru	Level 2
Odolnost proti prořezání ostřím	Level 1
Odolnost proti protržení	Level 0
Odolnost proti propíchnutí	Level 0

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

	PORT SIZE	6"/152mm	6"/152mm	6"/152mm
	VELIKOST	8	9	10
55-300	OBJEDNACÍ Č.	55300080	55300090	55300100

Shoda se zákonnými nařízeními a výkonovými normami



Pro více informací navštivte www.ansell.com nebo nám zavolejte:

Evropa, Blízký východ a Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Asie a Pacifik

Ansell Global Trading Center
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Severní Amerika

Ansell Healthcare Products LLC
US Tel.: +1 800 800 0444
US Fax: +1 800 800 0445
CA Tel.: 1-800-363-8340

Latinská Amerika a Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Austrálie

Ansell Limited
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Spojené království

Ansell Nitritex
Tel.: +44 1638 663338
Fax: +44 1638 668890



Ansell, ® a ™ jsou registrované obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejich poboček. Patentováno v USA a podléhající patentu v USA a mimo USA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Všechna práva vyhrazena.

Ani tento dokument, ani v něm učiněná prohlášení firmou Ansell či jejím jménem nelze vykládat jako záruku prodejnosti či vhodnosti jakéhokoli výrobku Ansell ke konkrétnímu účelu. Ansell se zřídka odpovědnosti za vhodnost či adekvátnost výběru rukavic konečným uživatelem pro konkrétní aplikaci.