

Neoprenové rukavice RABS/izolátor, navržené proti agresivním chemikáliím ve středně náročném prostředí.

Velikost portu: 254 mm/10"

Tloušťka: 0,76 mm/30 mil.

- **Specializovaná ochrana:** Neoprenové izolační rukavice AlphaTec® 55-306 byly testovány podle normy EN ISO 374 na chemickou odolnost a poskytují silnou ochranu proti většině kyselin, alkoholů, olejů a maziv.
- **Zvýšená odolnost:** Silná tloušťka těchto neoprenových rukavic zajišťuje vynikající odolnost a splňuje normu EN 388:2016+A1:2018 pro odolnost proti oděru úrovně 3.
- **Snížení rizika kontaminace:** Nepodložená konstrukce snižuje riziko absorpce chemikálií a kontaminace.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI A VÝHODY

- **Chemická odolnost podle normy EN ISO 374:** Pokročilá chemická ochrana
- **Silná tloušťka:** zvýšená odolnost, delší životnost rukavic
- **Bez podšívky:** menší riziko kontaminace, snadné a účinné čištění



TECHNICKÝ LIST

Kód produktu	55-306
Materiál	Neoprenový polymer
Barva	Černá
Tvar	Obouruké
Vnější povrch rukavic	Hladký
Provedení manžety	Obroubená
Pokyny pro skladování	Není-li prostředek používán, skladujte v původním obalu na suchém a tmavém místě při teplotě 5 °C až 22 °C.
Dostupné velikosti	10
Rozsah provozní teploty	Od -30 °C do 50 °C
Čisté prostory - třída	Nekritické prostředí
Životnost při uskladnění	Pět (5) let od data výroby.
Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky	Ne
Antistatické	Ne
Standardy	CE 0493, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Kategorie III
Chemické akcelerátory vulkanizace	Tetramethyl-thiuram-disulfid

FYZICKÉ VLASTNOSTI

	Typické hodnoty	Testovací metoda
Délka (mm/palce)	813 mm/32"	EN 455-2
Velikosti portu	254 mm/10"	
Cil tloušťka jedné vrstvy v oblasti dlaně (mm/mil)	0.76 mm / 30 mil	EN 455-2
Cil loušťka jedné vrstvy v oblasti manžety (mm/mil)	0.76 mm / 30 mil	EN 455-2

OCHRANA PROTI MECHANICKÝM RIZIKŮM, EN 388:2016+A1:2018

Nebezpečí	Úroveň výkonu
Odolnost proti oděru	Level 3
Odolnost proti prořezání ostřím	Level 1
Odolnost proti protržení	Level 0
Odolnost proti propíchnutí	Level 1

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

	PORT SIZE	10"/254mm
	VELIKOST	10
55-306	OBJEDNACÍ Č.	55306100

Pro více informací navštivte www.ansell.com nebo nám zavolejte:

Evropa, Blízký východ a Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Asie a Pacifik

Ansell Global Trading Center
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Severní Amerika

Ansell Healthcare Products LLC
US Tel.: +1 800 800 0444
US Fax: +1 800 800 0445
CA Tel.: 1-800-363-8340

Latinská Amerika a Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Austrálie

Ansell Limited
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Spojené království

Ansell Nitritex
Tel.: +44 1638 663338
Fax: +44 1638 668890

Shoda se zákonnými nařízeními a výkonovými normami



Ansell, ® a ™ jsou registrované obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejích poboček. Patentováno v USA a podléhající patentu v USA a mimo USA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Všechna práva vyhrazena.

Ani tento dokument, ani v něm učiněná prohlášení firmou Ansell či jejím jménem nelze vykládat jako záruku prodejnosti či vhodnosti jakéhokoli výrobku Ansell ke konkrétnímu účelu. Ansell se zřídka zodpovídá za vhodnost či adekvátnost výběru rukavic konečným uživatelem pro konkrétní aplikaci.