

Lehká nesterilní ochranná zástěra, která chrání před různými chemoterapeutiky.

- **Zajištěná ochrana:** Zástěra BioClean-C™ s rukávy BCAS je testována podle normy ASTM F739-12 a zajišťuje osobní ochranu před různými chemoterapeutiky.
- **Snížení hmotnosti a rizika kontaminace:** Díky materiálu CleanTough™ je tato bezpečnostní zástěra lehká a málo žmolkuje, čímž snižuje riziko kontaminace.
- **Zvýšená pevnost:** Tato pracovní zástěra odolná vůči cytotoxickým látkám, která je opatřena ochrannou páskou a je lepena ultrazvukem, je také pevná a spolehlivá.
- **Vylepšený střih a nastavitelnost:** Tato chemicky odolná zástěra s nastavitelným zapínáním u krku a zavazovacími pásky na zadní straně umožňuje nositelům najít si pohodlné a vyhovující střihy.



Key Features and Benefits

- **Permeační norma ASTM F739-12:** Ochrana před cytotoxickými léčivy
- **Materiál CleanTough™:** Nízký otisk, nízká hmotnost, snížená kontaminace
- **Ultrazvukově lepené švy:** zvýšená pevnost a ochrana

Průmyslová odvětví

- Kontrolovaná a kritická prostředí
- Produkce a výroba
- Práce v laboratoři a výzkum





Zástěra BioClean-C™ s rukávy BCAS

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Materiál	CleanTough™
Kontrolní standardy	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Standardy	ASTM F739, CE 0598, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 9073-4, EN ISO 14325, Partial Body Protection Only, Kategorie III, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, UKCA
Přehled balení	One piece per sealed inner PE bag; one inner bag per sealed outer PE bag; 40 outer bags per lined carton (40 pieces). More sustainable packaging: Packed in recyclable plastic packaging and delivered in recycled cardboard shipper cases. Inner and outer bags and liner are made from polyethylene (PE) based film. Always check your local recyclable status as these materials may not be considered suitable for recycling in your location.
Země původu	Čína
Čisté prostory – třída	ISO třída 4
Životnost při uskladnění	Five (5) years from date of manufacture.
Konstrukce	Ultrasonically bonded sleeve seams with protective tape & 100% polyester cuffs.
Charakteristika	Nízký počet částic

VÝSLEDKY TESTU ODLUČOVÁNÍ ČÁSTIC

TEST	VÝSLEDEK	KATEGORIE (IEST-RP-CC003.3)
Odlučování částic (Helmke Drum Test)	$\geq 0,5$ Qm (počet/min) < 1 700	Kategorie I

VÝSLEDKY TESTOVACÍ METODY ASTM F739-12

LÉČIVO	Průměrná doba průniku (minuty) Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 Qg/cm ² /min
CISPLATINA	>480
KARMUSTINA	>480
CYKLOFOSFAMID	>480
DOXORUBICIN HYDROCHLORID	>480
5-FLUOROURACIL	>480
METHOTREXÁT	>480
ETOPOSID	>480
PAKLITAXEL	>480
THIOTEPA	>456

Výsledky dosažené za kontrolovaných laboratorních podmínek akreditovanou externí zkušební laboratoří. *U přípravků Bioclean D a Bioclean 2000 se výsledky pronikání chemikálií vztahují k výkonnosti tkaniny pouze pro informaci. Švy a uzávěry mohou mít nižší dobu průrazu. Doporučujeme nosit přes kombinézu oděvy s utěsněnými švy, jako je například Bioclean-C, pro větší ochranu před manipulací s chemoterapeutiky.

TABULKA VELIKOSTÍ

BCAS-S: Velikost: S, hrudník: 84-92cm (33"-36"), Výška: 164-170cm (5'4"-5'6")
BCAS-M: Velikost: M, hrudník: 92-100cm (36"-39"), Výška: 170-176cm (5'6"-5'9")
BCAS-L: Velikost: L, hrudník: 100-108cm (39"-42"), Výška: 176-182cm (5'9"-6'0")
BCAS-XL: Velikost: XL, hrudník: 108-116cm (42"-45"), Výška: 182-188cm (6'0"-6'2").



Zástěra BioClean-C™ s rukávy BCAS

VÝSLEDKY TESTU VÝKONU MATERIÁLU

TEST	VÝSLEDEK	VÝKONOVÁ TŘÍDA	PERFORMANCE STANDARD
Odolnost proti oděru	>10 cycles	1	EN 12947-2
Odolnost proti propíchnutí	>5 N	1	ISO 13996
Trapézová odolnost proti roztržení v příčném směru (CD)	>10 N	1	EN ISO 9073-4
Trapézová odolnost proti roztržení ve směru stroje (MD)	>10 N	1	EN ISO 9073-4
Pevnost v tahu v příčném směru (CD)	>30 N	1	EN ISO 13934-1
Pevnost v tahu ve směru stroje (MD)	>30 N	1	EN ISO 13934-1
Odpuzování kapalin – 30% H ₂ O	>90%	3	ISO 6530
Odpuzování kapalin – 10% NaOH	>90%	3	ISO 6530
Odpuzování kapalin – o-xylen	>90%	2	ISO 6530
Odpuzování kapalin – butanol	>90%	3	ISO 6530
Průnik kapalin – 30% H ₂ O	<1%	3	ISO 6530
Průnik kapalin – 10% NaOH	<1%	3	ISO 6530
Průnik kapalin – o-xylen	<1%	3	ISO 6530
Průnik kapalin – butanol	<1%	3	ISO 6530
Síla švu ¹	>50 N	2	ISO 13935-2

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

	VELIKOST	BioClean-C Zástěra s rukávy s ochranou proti chemoterapeutickým léčivům
BCAS	OBJEDNACÍ Č.	BCAS-S, BCAS-M, BCAS-L, BCAS-XL

Pro více informací navštivte www.ansell.com nebo nám zavolejte:

Evropa, Blízký východ a Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Asie a Pacifik

Ansell Global Trading Center
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Severní Amerika

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latinská Amerika a Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Austrálie

Ansell Limited
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Británie

Ansell Nitritex
Tel.: +44 1638 663338
Fax: +44 1638 668890

Shoda se zákonnými nařízeními a výkonovými normami



Ansell, ® a ™ jsou registrované obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejich poboček. Patentováno v USA a podléhající patentu v USA a mimo USA: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Všechna práva vyhrazena.

Ani tento dokument, ani v něm učiněná prohlášení firmou Ansell či jejím jménem nelze vykládat jako záruku prodejnosti či vhodnosti jakéhokoli výrobku Ansell ke konkrétnímu účelu. Ansell se zřídka odpovědnosti za vhodnost či adekvátnost výběru rukavic konečným uživatelem pro konkrétní aplikaci.

Pro bližší informace týkající se používání oděvu s cytotoxickými látkami si prosím přečtěte ověřovací balíček produktu nebo kontaktujte zákaznickou službu společnosti Ansell. Oděvy použité jako ochrana proti takovým látkám musí být zvolené s ohledem na typ použité chemikálie.

