

Ergonomicky navržené rukavice s výjimečným úchopem

- **Technologie ERGOFORM™:** Rukavice MICROFLEX™ 73-847 jsou navrženy s patentovanou technologií, která snižuje únavu rukou.
- **Vynikající přilnavost za mokra:** Tato neoprenová rukavice má "přilnavou" vnější povrchovou úpravu pro dobrou přilnavost v mokrému i suchém prostředí. Certifikovány U.S. Ergonomie pro výkon za mokra*
- **Pohodlné nošení a zvýšená citlivost:** Měkký a poddajný neopren poskytuje citlivost na dotek a pohodlí po delší dobu.
- **Snížení rizika alergie:** Vyrobeno bez proteinů a prášku z přírodního kaučuku, aby se pracovníci chránili před alergiemi typu 1 (latex).



*Tento výrobek byl certifikován organizací United States Ergonomics, protože prokázal výjimečné vlastnosti v různých testech úchopu za mokra - včetně testů úchopu s mýdlovými roztoky, umělými slinami a umělou krví.

Průmyslová odvětví

- Přírodní vědy

Doporučeno pro

- Přesun kapalin i pevných látek
- Přeprava kapalin
- Odběr vzorků a jejich zpracování
- Sběr vzorků surovin
- Dezinfekce a sanitace továrny
- Údržba laboratorního nábytku a vybavení
- Nakládací odstředivky a chromatografické sloupy
- Montáž dílů
- Míchání, směšování pevných a kapalných látek
- Navlékání za vlhka

TECHNICKÝ LIST

	Informace o Produktu
Materiál	Neopren
Vnější povrch rukavic	Zdrsnělé prsty
Kontrolní standardy	ISO 13485:2003
Certifikace produktů	ASTM D6977, Category III, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 421:2010, UKCA
Přehled balení	100 rukavic v jednom dávkovači 10 dávkovačů v jednom balení 1000 rukavic v jednom balení
Pokyny pro skladování	Uchovávejte mimo přímé sluneční světlo; skladujte na chladném a suchém místě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů ozonu nebo vznícení
Země původu	Indonésie
Segmentace produktů	Víceúčelové
Antistatické	Ne
Bez silikonu	Ne
Chemické akcelerátory vulkanizace	Dibutylidithiokarbamat zinečnatý (ZDBC) <i>Pouze velmi malý počet uživatelů může být citlivý na tuto složku či složky rukavic a může se u nich vyskytnout podráždění a/nebo alergické kontaktní reakce.</i>


FYZICKÉ VLASTNOSTI

	Typické hodnoty		Testovací metoda
Délka (mm/palce)	245 / 9.65		ASTM D3767,EN 420
Bez dírek (kontrolní úroveň I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Tloušťka dlaně (mm/mils)	0.10 / 3.9		ASTM D3767,EN 420
Tloušťka prstu (mm/mils)	0.13/5.1		ASTM D3767,EN 420
	PŘED POUŽITÍM	PO POUŽITÍ	
Prodloužení do přetržení (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Síla při roztržení (N)	<6	<6	

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

Velikost	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Produktový kód	73847060	73847070	73847080	73847090	73847100

Shoda se zákonnými nařízeními a výkonovými normami



Pro více informací navštivte www.ansell.com nebo nám zavolejte:

Evropa, Blízký východ a Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Asie a Pacifik

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Severní Amerika

Ansell Healthcare Products LLC
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Latinská Amerika a Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Austrálie

Ansell Limited
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Rusko

Ansell PYC
Tel.: +7 495 258 13 16

Technologie



Ansell, ® a ™ jsou registrované obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejich poboček. Patentováno v USA a podléhající patentu v USA a mimo USA: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Všechna práva vyhrazena.

Ani tento dokument, ani v něm učiněná prohlášení firmou Ansell či jejím jménem nelze vykládat jako záruku prodejnosti či vhodnosti jakéhokoli výrobku Ansell ke konkrétnímu účelu. Ansell se zřídka zodpovídá za vhodnost či adekvátnost výběru rukavic konečným uživatelem pro konkrétní aplikaci.

