MICROFLEX™

93-244

Extra dlouhé nitrilové vyšetřovací rukavice

Poskytuje o 30% delší osobní ochranu až po loket v rizikových situacích.

- **Rozšířená ochrana:** Nitrilové lékařské vyšetřovací rukavice MICROFLEX™ 93-244 poskytují o 30% delší osobní ochranu až po loket (délka 390 mm) pro rizikové situace.
- **Snížení rizika alergie:** Vyrobeno bez urychlovačů, což pomáhá chránit uživatele před kožními alergiemi typu IV.
- **Chemická a chemická ochrana:** Tyto jednorázové rukavice, které lze použít v širokém spektru zdravotnických situací, byly testovány proti běžně používaným chemikáliím na sterilizačním oddělení a chemoterapeutikům.



Průmyslová odvětví

- Zdravotní péče

Doporučeno pro

- Oddělení sterilního zpracování
- Prevence rizika křížové kontaminace
- Laboratorní analýzy
- Centrální zásobování
- Reakce na biologické riziko

TECHNICKÝ LIST

	Informace o Produktu
Materiál	Nitril
Vnější povrch rukavic	Plně zdrsnělý
Kontrolní standardy	ISO 13485, ISO 9001
Certifikace produktů	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, CE 0493, EU Food Contact Approved, EC 2023/2006, EN 16523-1, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 13485, ISO 9001, UKCA, ASTM D6319, EN 1149-5
Přehled balení	100 rukavic v krabici 10 krabic v kufříku 1000 rukavic v kufříku
Pokyny pro skladování	Uchovávejte mimo přímé sluneční světlo; skladujte na chladném a suchém místě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů ozonu nebo vznícení
Země původu	Malajsie
Segmentace produktů	Vysoké riziko
Antistatické	Ano
Bez silikonu	Ano
Chemické akcelerátory vulkanizace	• Vyrobeno bez urychlovačů *Pouze velmi malý počet uživatelů může být citlivý na tuto složku či složky rukavic a může se u nich vyskytnout podráždění a/nebo alergické kontaktní reakce.*

FYZICKÉ VLASTNOSTI

	Typické hodnoty		Testovací metoda
Délka (mm/palce)	390 / 15.4		EN 455-2,ASTM D6319
Bez dírek (kontrolní úroveň I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Tloušťka dlaně (mm/mils)	0.13 mm / 5.1 mil		EN 455-2,ASTM D6319
Tloušťka prstu (mm/mils)	0.17 mm / 6.7 mil		EN 455-2,ASTM D6319
	PŘED POUŽITÍM	**PO POUŽITÍ**	
Prodloužení do přetržení (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412 & D573
Síla při roztržení (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

Velikost	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Produktový kód	93244060	93244070	93244080	93244090	93244100	93244110

Shoda se zákonnými nařízeními a výkonovými normami

Pro více informací navštivte www.ansell.com nebo nám zavolejte:

Evropa, Blízký východ a Afrika
Ansell Healthcare Europe NV
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Asie a Pacifik
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Severní Amerika
Ansell Healthcare Products LLC
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Latinská Amerika a Karibik
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Austrálie
Ansell Limited
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Rusko
Ansell PYC
Тел. +7 495 258 13 16

Ansell, ® a ™ jsou registrované obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejích poboček. Patentováno v USA a podléhající patentu v USA a mimo USA: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Všechna práva vyhrazena.

Ani tento dokument, ani v něm učiněná prohlášení firmou Ansell či jejím jménem nelze vykládat jako záruku prodejnosti či vhodnosti jakéhokoli výrobku Ansell ke konkrétnímu účelu. Ansell se zříká odpovědnosti za vhodnost či adekvátnost výběru rukavic konečným uživatelem pro konkrétní aplikaci.

Ansell