

Dvouvrstvé rukavice EMS odolné vůči chemikáliím, které uživatelům poskytují pokročilou bariérovou ochranu.

- **Posílená obrana:** Dvouvrstvé, dvoubarevné provedení rukavic MICROFLEX® LifeStar EC™ 93-868 EMS odolné vůči chemikáliím nabízí uživatelům zesílenou bariérovou ochranu a chemickou odolnost.
- **Specializovaná ochrana:** Vrstvená konstrukce těchto nitrilových rukavic splňuje také normy EN 374 typu B pro ochranu proti stříkajícím chemikáliím.
- **Trvalý úchop:** Texturované konečky prstů a nepřilnavé/nepěnlivé složení pomáhají uživatelům a zdravotníkům udržet pevný úchop za sucha i za mokra.
- **Rozšířená ochrana:** Tyto lékařské rukavice mají prodlouženou manžetu přes zápěstí a spodní část předloktí, která chrání pracovníky při práci.
- **Nízký AQL:** Nízký AQL 0,65 u těchto lékařských rukavic posiluje jejich bariérovou integritu.



Průmyslová odvětví

- Chemický průmysl
- Přírodní vědy
- Potravinářský průmysl
- Zdravotní péče

Doporučeno pro

- Správa léků
- Inspekce, výběr a kontrola dílů
- Odběr vzorků a jejich zpracování
- Přesun kapalin i pevných látek

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Vnější povrch rukavic	Zdrsnělé prsty
Kontrolní standardy	ISO 13485, ISO 9001
Certifikace produktů	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Přehled balení	100 rukavic v dávkovači 10 dávkovačů v balení 1000 rukavic v balení XXXL: 90 rukavic v dávkovači
Pokyny pro skladování	Uchovávejte mimo přímé sluneční světlo; skladujte na chladném a suchém místě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů ozonu nebo vznícení
Země původu	Malajsie
Segmentace produktů	Vysoké riziko
Antistatické	Ano EN1149
Chemické akcelerátory vulkanizace	Dibutyldithiokarbamat zinečnatý (ZDBC) <i>Pouze velmi malý počet uživatelů může být citlivý na tuto složku či složky rukavic a může se u nich vyskytnout podráždění a/nebo alergické kontaktní reakce.</i>


FYZICKÉ VLASTNOSTI

	Typické hodnoty	Testovací metoda
Délka (mm/palce)	≥ 280 / 11.0	ASTM D3767,EN 420
Bez dírek (kontrolní úroveň I)	AQL 0,65	ASTM D5151,EN 374-2
Tloušťka dlaně (mm/mils)	0.15 / 5.5	ASTM D3767,EN 420
Tloušťka prstu (mm/mils)	0.22 / 8.7	ASTM D3767,EN 420
PŘED POUŽITÍMPO POUŽITÍ		
Maximální pevnost v tahu (MPa)	2722	ASTM D412 & D573
Prodloužení do přetržení (%)	650550	ASTM D412
Síla při roztržení (N)	1411	EN 455-2

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

Velikost	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)	XXXL (11.5 - 12)
Produktový kód	93868070	93868080	93868090	93868100	93868110	93868120

Shoda se zákonnými nařízeními a výkonovými normami



Pro více informací navštivte www.ansell.com nebo nám zavolejte:

Evropa, Blízký východ a Afrika Ansell Healthcare Europe NV Tel.: +32 (0) 2 528 74 00 Fax: +32 (0) 2 528 74 01	Severní Amerika Ansell Healthcare Products LLC Tel.: +1 800 800 0444 Fax: +1 800 800 0445	Austrálie Ansell Limited Tel.: +61 1800 337 041 Fax: +61 1800 803 578
Asie a Pacifik Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd Tel.: +603 8310 6688 Fax: +603 8310 6699	Latinská Amerika a Karibik Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133	Rusko Ansell PYC Tel.: +7 495 258 13 16

Ansell, ® a ™ jsou registrované obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejích poboček. Patentováno v USA a podléhající patentu v USA a mimo USA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Všechna práva vyhrazena.

Ani tento dokument, ani v něm učiněná prohlášení firmou Ansell či jejím jménem nelze vykládat jako záruku prodejnosti či vhodnosti jakéhokoli výrobku Ansell ke konkrétnímu účelu. Ansell se zřeká odpovědnosti za vhodnost či adekvátnost výběru rukavic konečným uživatelem pro konkrétní aplikaci.

