MICROFLEX™

Mega textura 93-256

Oranžové jednorázové nitrilové rukavice s krátkou manžetou a vyvýšeným úchopem

Nitrilové rukavice na jedno použití, které poskytují jistý úchop a odolnou ochranu.

- **Vylepšená přilnavost:** Povrch Mega Texture zajišťuje stálou přilnavost za sucha i mokra.
- **Odolnost proti roztržení:** Robustní tloušťka dlaně 0,13 mm/5,1 milimetru odolává roztržení při používání.
- **Vysoká viditelnost:** Oranžová barva pro lepší viditelnost při práci
- **Odolnost:** Silné složení poskytuje odolnou a zároveň pohodlnou ochranu rukou.
- **Schváleno pro potraviny:** Ideální pro širokou škálu aplikací při manipulaci s potravinami.



Průmyslová odvětví

- Automobilový průmysl
- Servis motorových vozidel
- Konstrukce
- Strojní průmysl a vybavení
- Údržba
- Výroba
- Recyklace a likvidace odpadů

Doporučeno pro

- Trh s náhradními díly automobilů pro všeobecné účely
- Výměny pneumatik
- Údržba vozidel
- Manipulace a zpracování potravin
- Výměna oleje, kapalin a filtrů
- Mechanické práce
- Převody a oprava motoru
- Údržba
- Montáž dílů

TECHNICKÝ LIST

	Informace o Produktu
Materiál	Nitril
Vnější povrch rukavic	Plně zdrsnělý
Kontrolní standardy	ISO 13485, ISO 9001
Certifikace produktů	Arrette du 05/08/2020, EU Food Contact Approved, EC 2023/2006, ASTM D6319, CE 0493, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 13485, ISO 9001, ISO 18889:2019 G1, UKCA, EN 1149
Přehled balení	100 rukavic v zásobníku 10 zásobníků na karton 1 000 rukavic na krabici
Pokyny pro skladování	Uchovávejte mimo přímé sluneční světlo; skladujte na chladném a suchém místě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů ozonu nebo vznícení
Země původu	Thajsko
Segmentace produktů	Životnost
Antistatické	Ano EN1149
Bez silikonu	Ano
RightCycle	Ano
Chemické akcelerátory vulkanizace	• Dibutyldithiokarbamát zinečnatý (ZDBC) *Pouze velmi malý počet uživatelů může být citlivý na tuto složku či složky rukavic a může se u nich vyskytnout podráždění a/nebo alergické kontaktní reakce.*

FYZICKÉ VLASTNOSTI

	Typické hodnoty		Testovací metoda
Délka (mm/palce)	240 / 9.45		ASTM D6319,ASTM D3767
Bez dírek (kontrolní úroveň I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1,EN 374-2
Tloušťka dlaně (mm/mils)	0.13/5.1		ASTM D6319,ASTM D3767
Tloušťka prstu (mm/mils)	0.16/6.3		ASTM D6319,ASTM D3767
	PŘED POUŽITÍM	**PO POUŽITÍ**	
Prodloužení do přetržení (%)	≥500	≥400	ASTM D412 & D573
Síla při roztržení (N)	≥6	≥6	EN 455-2

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

Velikost	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Produktový kód	93256070	93256080	93256090	93256100	93256110

Shoda se zákonnými nařízeními a výkonovými normami

CE 0493 EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT EN ISO 374-5 VIRUS ISO 13485 ISO 9001 G1 ISO 18889 UK CA

Pro více informací navštivte www.ansell.com nebo nám zavolejte:

Evropa, Blízký východ a Afrika
Ansell Healthcare Europe NV
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Asie a Pacifik
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Severní Amerika
Ansell Healthcare Products LLC
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Latinská Amerika a Karibik
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Austrálie
Ansell Limited
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Rusko
Ansell PYC
Тел. +7 495 258 13 16

Ansell, ® a ™ jsou registrované obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejích poboček. Patentováno v USA a podléhající patentu v USA a mimo USA: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Všechna práva vyhrazena.

Ani tento dokument, ani v něm učiněná prohlášení firmou Ansell či jejím jménem nelze vykládat jako záruku prodejnosti či vhodnosti jakéhokoli výrobku Ansell ke konkrétnímu účelu. Ansell se zříká odpovědnosti za vhodnost či adekvátnost výběru rukavic konečným uživatelem pro konkrétní aplikaci.

Ansell