TouchNTuff®
ADVANCED PRODUCT & WORKER PROTECTION

92-500

Jednorázové nitrilové rukavice se zvýšenou ochranou proti stříkajícím chemikáliím v prášku

Rukavice s práškovým povrchem, které poskytují osvědčenou ochranu proti nebezpečným chemickým postřikům.

- **Vynikající ochrana:** Tyto rukavice jsou vyrobeny s technologií TNT™ Chemical Splash Resistance a účinně chrání ruce před působením škodlivých chemikálií.
- **Vylepšený komfort:** Měkké nitrilové materiály zvyšují pohodlí při delším nošení
- **Robustní odolnost:** Silné patentované složení zabraňuje trhání při náročných pracích
- **Prášková konstrukce:** rukavice TouchNTuff® 92-500 PPE jsou práškové pro absorpci vlhkosti a snadné oblékání.



Průmyslová odvětví

- Přírodní vědy
- Automobilový průmysl
- Potravinářský průmysl
- Strojní průmysl a vybavení

Doporučeno pro

- Přesun kapalin i pevných látek
- Odběr vzorků a jejich zpracování
- Průmyslová výroba
- Zpracování masa, ryb a potravin
- Laboratorní analýzy
- Údržba

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Vnější povrch rukavic	Zdrsnělé prsty
Kontrolní standardy	ISO 9001
Přehled balení	100 rukavic v jednom dávkovači 10 dávkovačů v jednom balení 1000 rukavic v jednom balení
Pokyny pro skladování	Uchovávejte mimo přímé sluneční světlo; skladujte na chladném a suchém místě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů ozonu nebo vznícení
Země původu	Malajsie
Segmentace produktů	Životnost
Antistatické	Ano EN1149
Chemické akcelerátory vulkanizace	• Dibutyldithiokarbamát zinečnatý (ZDBC) *Pouze velmi malý počet uživatelů může být citlivý na tuto složku či složky rukavic a může se u nich vyskytnout podráždění a/nebo alergické kontaktní reakce.*

FYZICKÉ VLASTNOSTI

	Typické hodnoty		Testovací metoda
Délka (mm/palce)	240/9,5		ASTM D3767,EN 420
Bez dírek (kontrolní úroveň I)	1,5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Tloušťka dlaně (mm/mils)	0.11 / 4.3		ASTM D3767,EN 420
Tloušťka prstu (mm/mils)	0.14 / 5.5		ASTM D3767,EN 420
	PŘED POUŽITÍM	**PO POUŽITÍ**	
Maximální pevnost v tahu (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
Prodloužení do přetržení (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Síla při roztržení (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

Velikost	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Produktový kód	92500070	92500080	92500090	92500100

Shoda se zákonnými nařízeními a výkonovými normami

EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT · EN ISO 374-5 VIRUS · G1 ISO 18889 · ISO 9001

Pro více informací navštivte www.ansell.com nebo nám zavolejte:

Evropa, Blízký východ a Afrika
Ansell Healthcare Europe NV
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Asie a Pacifik
Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Severní Amerika
Ansell Healthcare Products LLC
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Latinská Amerika a Karibik
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Austrálie
Ansell Limited
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Rusko
Ansell PYC
Тел. +7 495 258 13 16

Technologie

TNT™ Chemical Splash Resistance Technology

Ansell, ® a ™ jsou registrované obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejích poboček. Patentováno v USA a podléhající patentu v USA a mimo USA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Všechna práva vyhrazena.

Ani tento dokument, ani v něm učiněná prohlášení firmou Ansell či jejím jménem nelze vykládat jako záruku prodejnosti či vhodnosti jakéhokoli výrobku Ansell ke konkrétnímu účelu. Ansell se zříká odpovědnosti za vhodnost či adekvátnost výběru rukavic konečným uživatelem pro konkrétní aplikaci.

Ansell