

Jednorázové rukavice s prodlouženou manžetou, které poskytují vynikající ochranu před chemickými postříkáními a vysoký komfort

- **Světová jednička:** Verze s prodlouženou manžetou modelu TouchNTuff™ 92-600, světově nejprodávanějších jednorázových rukavic pro ochranu před postříkáním chemikáliemi
- **Vynikající ochrana díky prodloužené manžetě:** Tyto rukavice, vyrobené s využitím technologie TNT™ pro odolnost proti postříkání chemikáliemi, chrání ruce, zápěstí a předloktí před škodlivými chemickými postříkáními
- **Zvýšený komfort:** Superměkký nitril zajišťuje pohodlný pocit i při delším nošení
- **Vysoká odolnost:** Patentovaná receptura je mimořádně pevná, aby se rukavice při náročných pracích neroztrhly
- **Zabraňuje povrchovým vadám:** Neobsahují silikon, a proto zabraňují přenosu nečistot, které způsobují vady na barvách, nátěrech a povrchových úpravách
- **Certifikace Dermatest™:** Snižuje riziko podráždění pokožky



Průmyslová odvětví

- Přírodní vědy
- Potravinářský průmysl
- Automobilový průmysl

Doporučeno pro

- Zpracování masa, ryb a potravin
- Průmyslová výroba
- Odběr vzorků a jejich zpracování
- Přesun kapalin i pevných látek
- Laboratorní analýzy
- Údržba
- Manipulace s chemikáliemi

TECHNICKÝ LIST

Informace o Produktu	
Materiál	Nitril
Vnější povrch rukavic	Zdrsnělé prsty
Kontrolní standardy	ISO 9001
Certifikace produktů	ASTM D6319, Category III, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 421:2010, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, EU Food Contact Approved, ISO 9001, ISO 18889:2019, UKCA, Dermatest
Přehled balení	100 rukavic v zásobníku 10 zásobníků na krabici 1 000 rukavic na krabici
Pokyny pro skladování	Uchovávejte mimo přímé sluneční světlo; skladujte na chladném a suchém místě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů ozonu nebo vznícení
Země původu	Thajsko
Segmentace produktů	Vysoké riziko
Antistatické	Ano EN1149
Bez silikonu	Ano
RightCycle	Ano
Chemické akcelerátory vulkanizace	Dibutyldithiokarbamat zinečnatý (ZDBC) <i>Pouze velmi malý počet uživatelů může být citlivý na tuto složku či složky rukavic a může se u nich vyskytnout podráždění a/nebo alergické kontaktní reakce.</i>

FYZICKÉ VLASTNOSTI

	Typické hodnoty		Testovací metoda
Délka (mm/palce)	300 / 12		ASTM D3767,EN 420
Bez dírek (kontrolní úroveň I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Tloušťka dlaně (mm/mils)	0.12/4.7		ASTM D3767,EN 420
Tloušťka prstu (mm/mils)	0.20/7.9		ASTM D3767,EN 420
	PŘED POUŽITÍM	PO POUŽITÍ	
Prodloužení do přetržení (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Síla při roztržení (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

Velikost	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Produktový kód	92605070	92605080	92605090	92605100

Shoda se zákonnými nařízeními a výkonovými normami



Pro více informací navštivte www.ansell.com nebo nám zavolejte:

Evropa, Blízký východ a Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Asie a Pacifik

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Severní Amerika

Ansell Healthcare Products LLC
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Latinská Amerika a Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Austrálie

Ansell Limited
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Rusko

Ansell PYC
Tel.: +7 495 258 13 16

Technologie



Ansell, ® a ™ jsou registrované obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejich poboček. Patentováno v USA a podléhající patentu v USA a mimo USA: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Všechna práva vyhrazena.

Ani tento dokument, ani v něm učiněná prohlášení firmou Ansell či jejím jménem nelze vykládat jako záruku prodejnosti či vhodnosti jakéhokoli výrobku Ansell ke konkrétnímu účelu. Ansell se zřídka zodpovídá za vhodnost či adekvátnost výběru rukavic konečným uživatelem pro konkrétní aplikaci.

