


Extra dlouhé rukavice, které poskytují spolehlivý výkon a ochranu proti stříkajícím chemikáliím

- **Rozšířená ochrana:** Prodloužená délka 355 mm zvyšuje ochranu proti riziku křížové kontaminace.
- **Pohodlí a odolnost:** Pevný a pohodlný nitrilový materiál odolává roztržení a chrání v případě postříkání chemikáliemi.
- **Snadné oblékání:** Díky dodatečnému praní při výrobě jsou tyto rukavice velmi hladké, takže se snadněji oblékají, svlékají a oblékají ve dvou rukavicích.
- **Snížené riziko alergie:** Vyrobeno bez urychlovačů, což pomáhá chránit uživatele před kožními alergiemi typu IV.
- **Bezpečný úchop:** Plně texturovaný design zlepšuje úchop v laboratoři, při zpracování potravin a dalších aplikacích.



Průmyslová odvětví

- Elektronika
- Potravinářský průmysl
- Průmysl
- Přírodní vědy
- Výroba
- Recyklace a likvidace odpadů

Doporučeno pro

- Manipulace a zpracování potravin
- Manipulace s nástroji
- Manipulace s lakovacími/lepicími pistolemi a spreji
- Laboratorní analýzy
- Údržba a čištění vybavení
- Míchání, směšování materiálů
- Manipulace s chemikáliemi

TECHNICKÝ LIST

	Informace o Produktu
Materiál	Nitril
Vnější povrch rukavic	Plně zdrsňelý
Kontrolní standardy	ISO 13485, ISO 9001
Certifikace produktů	ASTM D6319, ASTM D412, ASTM D6124, Category III, EU Food Contact Approved, EC 2023/2006, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKT, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 13485, ISO 9001, UKCA
Přehled balení	50 rukavic v dávkovači 10 dávkovačů v balení 500 rukavic v balení
Pokyny pro skladování	Uchovávejte mimo přímé sluneční světlo; skladujte na chladném a suchém místě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů ozonu nebo vznícení
Země původu	Malajsie
Segmentace produktů	Vysoké riziko
Antistatické	Ano EN1149
Bez silikonu	Ano
Chemické akcelerátory vulkanizace	Vyrobeno bez urychlovačů <i>Pouze velmi malý počet uživatelů může být citlivý na tuto složku či složky rukavic a může se u nich vyskytnout podráždění a/nebo alergické kontaktní reakce.</i>

FYZIKÉ VLASTNOSTI

	Typické hodnoty		Testovací metoda
Délka (mm/palce)	355 / 14		ASTM D3767,EN 420
Bez dírek (kontrolní úroveň I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Tloušťka dlaně (mm/mils)	0.17 / 6.7		ASTM D3767,EN 420
Tloušťka prstu (mm/mils)	0.20 / 7.9		ASTM D3767,EN 420
	PŘED POUŽITÍM	PO POUŽITÍ	
Prodloužení do přetržení (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Síla při roztržení (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

Velikost	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Produktový kód	93163070	93163080	93163090	93163100	93163110

Shoda se zákonnými nařízeními a výkonovými normami



Pro více informací navštivte www.ansell.com nebo nám zavolejte:

Evropa, Blízký východ a Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Asie a Pacifik

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Severní Amerika

Ansell Healthcare Products LLC
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Latinská Amerika a Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Austrálie

Ansell Limited
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Rusko

Ansell PYC
Tel.: +7 495 258 13 16

Ansell, ® a ™ jsou registrované obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejich poboček. Patentováno v USA a podléhající patentu v USA a mimo USA: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Všechna práva vyhrazena.

Ani tento dokument, ani v něm učiněná prohlášení firmou Ansell či jejím jménem nelze vykládat jako záruku prodejnosti či vhodnosti jakéhokoli výrobku Ansell ke konkrétnímu účelu. Ansell se zřídka odpovědnosti za vhodnost či adekvátnost výběru rukavic konečným uživatelem pro konkrétní aplikaci.

Ansell