

55-100

Nicht saubere/unsterile Latex (NRL) RABS/Isolator Handschuhe

NRL RABS/Isolator-Handschuhe, die persönlichen Schutz mit erhöhter Reiß- und Abriebfestigkeit bieten

Anschlussgröße: 152mm/6" Dicke: 0,51mm/20 mil

 Anhaltender Schutz: AlphaTec® NRL RABS und Isolator-Handschuhe 55-100 sind reiß- und abriebfest nach EN 388 Level 2

Verbesserte

Geschicklichkeit: Mittlere Dicke bedeutet, dass diese Isolierhandschuhe Schutz für die Hände mit zusätzlicher Fingerfertigkeit bieten, was den täglichen Gebrauch erleichtert

Begrenzte
 Kontaminationsrisiken: Diese
 ungefütterten und durchsichtigen
 RABS-Handschuhe sind leicht zu
 reinigen und bergen weniger
 Kontaminationsrisiken.

HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

- Einhaltung der EN 388: Erhöhte Reißund Abriebfestigkeit
- Mittlere Dicke: Verbesserte Fingerfertigkeit, für eine einfachere Handhabung der Teile
- Ungefüttert:Kontaminationsrisiken werden minimiert, die Reinigung wird erleichtert







55-100

Nicht saubere/unsterile Latex (NRL)
RABS/Isolator Handschuhe

TECHNISCHES DATENBLATT

Artikelnummer	55-100		
Material	Naturgummilatex		
Farbe	Naturfarben		
Gestalten	Beidseitig tragbar		
Externe Handschuhoberfläche	Glatt		
Manschette	Rollrand		
Aufbewahrung	An einem trockenen, lichtgeschützten Ort bei 5 °C bis 22 °C lagern. Bei Nichtgebrauch in der Originalverpackung aufbewahren.		
Verfügbare Größen	8, 9, 10		
Betriebstemperaturbereich	Von -30°C bis 50°C		
Haltbarkeit	Drei (3) Jahre ab Herstellungsdatum.		
Normen	CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Kategorie III		
Chemische Vulkanisier beschleuniger	 Latexproteine Zinkdiethyldithiocarbamat (ZDEC) 		





55-100

Nicht saubere/unsterile Latex (NRL) **RABS/Isolator Handschuhe**

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

	Typische Werte	Testverfahren
Länge (mm/in)	711 mm / 28"	EN 455-2
Port-Größe	152 mm (6")	
Ziel (Einzelwand) der Innenhand (mm/mil)	0.51 mm / 20 mil	EN 455-2
Ziel (Einzelwand) der Finger (mm/mil)	0.51 mm / 20 mil	EN 455-2

SCHUTZ VOR MECHANISCHEN RISIKEN, EN 388:2016 UND A1:2018

Risiko	Leistungsstufe		
Abriebfestigkeit	Level 2		
Schnittfestigkeit (Klingen)	Level O		
Weiterreißfestigkeit	Level 2		
Durchstichfestigkeit	Level O		

BESTELLINFORMATIONEN

	PORT SIZE	6"/152mm	6"/152mm	6-8" / 152-203mm
	GRÖSSE	8	9	10
55-100	NACHBESTELLUNGSNU	MMER 55100080	55100090	55100100

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01
Asiatisch-Pazifischer Raum
Ansell Global Trading Center
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC US Tel.: +1 800 800 0444 US Fax: +1 800 800 0445 CA Tel.: +1 800 363-8340

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell Limited Tel.: +61 1800 337 041 Fax: +61 1800 803 578

GB

Ansell Nitritex Tel.: +44 1638 663338 Fax: +44 1638 668890

Leistungsstandards und Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Normen









Ansell $^{\textcircled{8}}$ und $^{\textcircled{M}}$ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking $^{\textcircled{8}}$ 2024 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

