

Anatomische Passform zur Reduzierung einer Handermüdung

- **Geringeres Allergierisiko:** MICROFLEX® 93-833 Handschuhe werden ohne Beschleuniger hergestellt und haben daher ein geringes Dermatitis-Potenzial. Diese Handschuhe verhindern das Auftreten von Latexallergien des Typs I und chemisch-allergischen Reaktionen des Typs IV.
- **Zusätzliche Haltbarkeit:** Stärkere Formulierung zum Schutz vor Rissen und Brüchen bei gleichbleibendem Tastempfinden
- **Verbesserter Komfort:** weichere Formulierung für ein leichtes, weiches Hautgefühl
- **ERGOFORM™ Technologie:** wurde mit einer geschützten ergonomischen Designtechnologie entwickelt, um die Gesundheit des Bewegungsapparats zu unterstützen und die Produktivität der Mitarbeiter zu steigern
- **Weniger Abfall:** Handschuhe sind intelligent verpackt, mit 250 Handschuhen pro Schachtel und einfacher Einzelhandschuhabgabe, um Abfall zu vermeiden.
- **Starke Barriere-Integrität:** Mit einem niedrigen AQL von 0,65 bieten diese Handschuhe eine fortschrittliche Barriere-Integrität



Industrien

- Kfz-Ersatzteilmarkt
- Nahrungsmittelverarbeitung
- Biowissenschaften
- Gesundheitswesen
- Maschinen und Anlagen
- Metallverarbeitung

Empfohlen für

- Allgemeine Arbeiten im Automotive-Aftermarket
- Alle Arbeiten in der Lebensmittelverarbeitung mit einem direkten Lebensmittelkontakt
- Montage von Komponenten
- Entnahme und Verarbeitung von Stichproben
- Erhöhte Tastsensibilität und Fingerbeweglichkeit, insbesondere bei sensiblen Verfahren
- Zusätzlicher Komfort bei langwierigen Eingriffen
- Schutz des medizinischen Mitarbeiters oder Patienten vor einer Typ-I-Latexallergie
- Schutz des medizinischen Mitarbeiters und Patienten vor einer Typ-IV-Chemikalienallergie
- Standarduntersuchungen von Patienten

TECHNISCHES DATENBLATT

	Produktbeschreibung
Material	Nitril
Externe Handschuhoberfläche	Texturierte Finger
Prüfungsstandards	ISO 13485, ISO 9001
Produktzertifizierung	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, ASTM D6319, CE 0493, EC 1935/2004, EC 2023/2006, EN 1149-1/2/3, EN 16523-1, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN 421:2010, EN 455 1-4, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, EU Food Contact Approved, ISO 13485, ISO 9001, PMDA Notification Number: 13B3X10307AH0001, UKCA
Verpackung Übersicht	250 Handschuhe pro Spender 10 Spender pro Karton 2500 Handschuhe pro Karton XL: 230 Handschuhe pro Spender
Aufbewahrung	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. An einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten
Ursprungsland	Malaysia
Produkt Segmentation	Hohe Tastsensibilität
Antistatisch	Ja
Silikonfrei	Nein
Chemische Vulkanisierbeschleuniger	Ohne Beschleuniger hergestellt Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

	Typische Werte		Testverfahren
Länge (mm/Inch)	240 (9,5)		ASTM D3767,EN 420
Mikrolöcher (Inspektionsebene I)	AQL-Wert 0,65		ASTM D5151,EN 455-1
Wandstärke der Innenhand (mm/mil)	0.07 / 2.8		ASTM D3767,EN 420
Wandstärke: Finger (mm/mil)	0.11 / 4.3		ASTM D3767,EN 420
	VOR ALTERUNG	NACH ALTERUNG	
Maximale Reißfestigkeit (MPa)	≥ 26	≥ 22	ASTM D412 & D573
Dehnbarkeit (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Reißkraft (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

BESTELLINFORMATIONEN

Größe	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Bestellnummer	93833060	93833070	93833080	93833090	93833100

Leistungsstandards und Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Normen



Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika
Ansell Healthcare Europe NV
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01
Asiatisch-Pazifischer Raum
Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Nordamerika
Ansell Healthcare Products LLC
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445
Lateinamerika und Karibik
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien
Ansell Limited
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578
Russland
Ansell PYC
Tel.: +7 495 258 13 16

Technologie

