



R-259

Strapazierfähige Schlaghandschuhe mit Kevlar®-genähter Handfläche für erhöhte Schnittfestigkeit



Stoßschutz

Abriebbeständig



Schnittfestigkeit



Hohe Belastung

Strapazierfähige Schlaghandschuhe mit zusätzlicher Handflächenschicht für erhöhte Schnittfestigkeit

- **Erhöhter Schutz:** RINGERS® R259 Hochleistungs-Arbeitshandschuhe wurden mit einem TPR-Design (thermoplastischer Gummi) und der F3 Technology™ entwickelt, um Aufprallschutz mit Fingerfertigkeit und Komfort zu verbinden.
- **Verbesserte Griffbarkeit und Haltbarkeit:** Die Handfläche aus synthetischem Leder bietet dem Träger einen besseren Grip und gewährleistet gleichzeitig eine fortschrittliche, EN- und ANSI-konforme Abriebfestigkeit.
- **Zusätzlicher Schutz:** Die Kevlar®-vernähte zusätzliche Innenhandschicht dieser Schlaghandschuhe bietet Schnittfestigkeit nach EN 388 Stufe E und ANSI/ISEA Stufe A5 für einen wirklich zuverlässigen Handschutz
- **Verbesserte Funktionen:** Diese RINGERS®-Handschuhe verfügen außerdem über einen verlängerten Neoprenverschluss am Handgelenk, der einen sicheren Sitz gewährleistet, während die gut sichtbare Außenfläche die Sicherheit der Arbeiter erhöht.



Industrien

- Produktion
- Öl und Gas

Einsatzbereiche

- Einrasten und Freigabe von Bohrstrangklemmen
- Verketteten von Rohren
- Installation und Demontage von Bohrtürmen
- Reinigung und Wiederherstellung des Umfeldes
- Handhabung von Eisen
- Wartungsarbeiten
- Führen von schweren Maschinen
- Wartungs- und Reparaturarbeiten
- Handhabung von Rohren
- Lade- und Transportarbeiten



R-259

Strapazierfähige Schlaghandschuhe mit Kevlar®-genähter Handfläche für erhöhte Schnittfestigkeit

Hauptmerkmale

- **Patentiertes TPR-Design:** Knöchel-, Daumen- und Fingeraufprallschutz
- **Handfläche aus Kunstleder:** Für erhöhte Haltbarkeit und Griffigkeit
- **Zusätzliche Handflächenschicht:** Erweiterte Schnittfestigkeit

Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

ANSI / ISEA 138



EN388: 2016



4X44EP

Spezifikationen

MARKE ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Maschendichte (Gauge)	GRÖSSE	BESCHICHTUNG FARBE	VERPACKUNG
RINGERS® R259	Auskleidungsmaterial: HPPE Manschetten-Stil: Verlängerter Neopren-Handgelenkbund		8, 9, 10, 11, 12, 13	Rot	5 Paar/Beutel, 10 Beutel/Umkarton

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brüssel, Belgien
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Australien

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australien
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro, Mexiko
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tel.: +1 800 363-8340
Fax: +1 800 267 3551