

Eine einzigartige Kombination von Chemikalienspritzschutz, Tragekomfort und Strapazierfähigkeit

- Weltmarktführer:** TouchNTuff® 92-600 Handschuhe sind die weltweit führenden Einweghandschuhe für Chemikalienspritzschutz
- Überlegener Schutz:** Hergestellt mit TNT™ Chemical Splash Resistance Technology, schützen diese Handschuhe die Hände wirksam vor der Einwirkung schädlicher Chemikalien
- Erhöhter Komfort:** Superweicher Nitril sorgt für ein angenehmes Tragegefühl auch bei längerem Tragen
- Robuste Haltbarkeit:** EN388-zertifiziert, erfüllt Abriebfestigkeit Stufe 1, um Risse und Einreißen bei schweren Arbeiten zu verhindern
- Verhindert** Oberflächenfehler: Silikonfrei verhindern sie Schadstoffübertragung, die Fehler in Lacken, Beschichtungen und Oberflächen verursacht
- Zertifiziert** unbedenklich: Dermatest® Zertifizierung stellt sicher, dass diese PSA-Handschuhe hautfreundlich sind



Industrien

- Biowissenschaften
- Nahrungsmittelverarbeitung
- Automobilindustrie
- Landwirtschaft
- Wartung der Infrastruktur
- Chemie

Empfohlen für

- Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen
- Verarbeitung von Fleisch, Fisch und anderen Lebensmitteln
- Industrielle Produktion
- Wartungsarbeiten
- Laboranalysen
- Chemikalienverarbeitung

TECHNISCHES DATENBLATT

		Produktbeschreibung
Material		Nitril
Externe Handschuhoberfläche		Glatt
Prüfungsstandards		ISO 9001
Produktzertifizierung		Category III, EN 388:2016 1XXXX, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, EU Food Contact Approved, ISO 18889:2019, ISO 9001, UKCA, DOSH-SIRIM certified, Dermatest
Verpackung Übersicht		XS-XL: 100 Handschuhe pro Spender, 10 Spender pro Karton, 1000 Handschuhe pro Karton XXL: 90 Handschuhe pro Spender, 10 Spender pro Karton, 900 Handschuhe pro Karton
Aufbewahrung		Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. An einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten
Produkt Segmentation		Robust
Antistatisch		Ja EN1149
Chemische Vulkanisierbeschleuniger		<ul style="list-style-type: none"> Zinkdibutyldithiocarbamat (ZDBC) <p>Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.</p>


PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

	Typische Werte	Testverfahren	
Länge (mm/Inch)	240 / 9.45	ASTM D3767,EN 420	
Mikrolöcher (Inspektionsebene I)	4.0 AQL (North & South America, except Brazil) / 1.5 AQL (Europe, Middle East, Africa, Asia, Pacific, Brazil)	ASTM D5151,EN 455-1	
	VOR ALTERUNG	NACH ALTERUNG	
Dehnbarkeit (%)	≥ 600	≥ 525	ASTM D412
Reißkraft (N)	≥ 10	≥ 10	EN 455-2

BESTELLINFORMATIONEN

Größe	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Bestellnummer	92600060	92600070	92600080	92600090	92600100	92600110

Leistungsstandards und Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Normen



Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien

Ansell Limited
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Russland

Ansell PYC
Tel.: +7 495 258 13 16

Technologie



Ansell ® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.

