

Neopren RABS/isolatorhandsker, designet til mellemtunge miljøer med aggressive kemikalier

Portstørrelse: 178mm/7"

Tykkelse: 0,51mm/20 mil

- **Specialiseret beskyttelse:** AlphaTec® Neopren Isolator Gloves 55-301 opfylder EN ISO 374-standarderne for kemisk resistens og beskytter brugeren mod de fleste syrer, alkoholer, olier og smøremidler.
- **Sikker fingerfærdighed:** Mellemtykkelse giver disse isolatorhandsker bedre fingerfærdighed, så de kan bruges i længere tid.
- **Reduceret risiko for kontaminering:** Deres uforede design mindsker risikoen for kemisk absorption og relaterede kontamineringsrisici.
- **Forbedret holdbarhed:** Disse neoprenhandsker sikrer også EN 388:2016+A1:2018 niveau 2 slidstyrke.



VIGTIGE FUNKTIONER OG FORDELE

- **Kemikalieresistens i overensstemmelse med EN ISO 374:** Pålidelig håndbeskyttelse
- **Medium tykkelse:** Større fingerfærdighed til enklere håndtering af dele
- **Uforet:** Minimeret risiko for kontaminering, lettere rengøring

TEKNISK DATABLAD

Produktreference	55-301
Materiale	Neoprenpolymer
Farve	Sort
Form	Kan benyttes på begge hænder
Udvendig handskeoverflade	Glat
Manchetstil	Rullet
Opbevaringsanvisninger	Opbevares tørt og mørkt i en omgivende temperatur på 5 C til 22 C Opbevares i oprindelig emballage, når det ikke er i brug
TILGÆNGELIGE STØRRELSER	9, 10
Driftstemperaturområde	Fra -30 °C til 50 °C
Renrumsklasse	Ikke-kritisk miljø
Holdbarhed	Fem (5) år fra fremstillingsdatoen.
Testet for brug med cytostatika	Nej
Antistatisk	Ingen
Standarder	CE 0493, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, Kategori III, UKCA
Kemiske vulkaniseringsacceleratorer	Tetramethylthiuram disulfid

FYSISKE EGENSKABER

	Typiske værdier	Testmetode
Længde (mm)	711 mm / 28"	EN 455-2
Åbningsstørrelse	178 mm/7"	
Mål enkeltlagstykkelse i håndflade (mm/mil)	0.51 / 20	EN 455-2
Mål enkeltlagstykkelse af manchet (mm/mil)	0.51 / 20	EN 455-2

BESKYTTELSE MOD MEKANISKE RISICI, EN 388:2016+A1:2018

Risiko	Ydeevne
Slidstyrke	Level 2
Snitbestandighed	Level 1
Rivstyrke	Level 0
Punkteringsstyrke	Level 0
ISO 13997 Cut Resistance	Level A

BESTILLINGSOPLYSNINGER

	PORT SIZE	7	7
	STØRRELSE	9	10
55-301	GENBESTILLINGSNR.	55301090	55301100

Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på www.ansell.com eller ringe til os på

Standarder for ydeevne og overholdelse af lovgivning

Europa, Mellemøsten og Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asien- og Stillehavsområdet

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
Tlf. i USA: +1 800 800 0444
Fax i USA: +1 800 800 0445
Tlf. i Canada: +1-800-363-8340

Latinamerika og Caribien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Storbritannien

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890



Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrugers valg af handske til en specifik anvendelse er egnet eller passende.