

Tidligere kendt under navnet: Puretough™P5000



Snit



Middel

Slidstærke handsker med farvekodning for at sikre korrekt anvendelse

- **Angivne beskyttelsesniveauer:** HyFlex® 11-425 industrihandsker følger et farvekodet indikatorsystem, der hjælper arbejderne med at identificere, hvornår de skal bruge dem sikkert.
- **Førlænget holdbarhed:** HyFlex® 11-425 industrielle sikkerhedshandsker har ANSI niveau 6 og EN niveau 4 slidstyrke.
- **Ekstra greb og miljøvenlighed:** HyFlex® 11-425's PU- og nitrilbelægning giver et stærkt greb og er vandbaseret, hvilket giver en mere miljøvenlig fremstillingsproces.
- **Avanceret forsvar og komfort:** INTERCEPT™ Cut Resistance Technology-garn giver EN ISO C/ANSI A3 skærebeskyttelse, mens sømløs strikning giver håndbeskyttelse med større komfort.
- **Garanteret bekvemmelighed:** Disse industrihandsker fås i salgsemballage, så de er hurtigt tilgængelige.
- **Certificeret hudvenlighed:** Dermatest®-certificering sikrer, at disse PPE-handsker er hudvenlige



Brancher

- Bilindustrien
- Kemisk
- Fødevareindustri

Anvendelser

- Håndtering af metalplader og -paneler
- Håndtering af dele med skarpe, rå kanter
- Påføring af tætningsmidler, opfriskning
- Support og vedligeholdelse af produktionslinje
- På- og aflæsning af lastbiler og køretøjer
- Produktforsendelse, -transport og -levering
- Vedligeholdelse
- Åbning af pumpeventiler til dræning af ovn eller linjer og krakkere BTX-proces
- Låsesmed

Tidligere kendt under navnet: Puretough™P5000

Vigtige funktioner

- **HyFlex®-indikatorsystem:** Arbejdstagere kan sikre sig tilstrækkelig beskyttelse
- **Certificeret slidstyrke:** Fremragende holdbarhed
- **Vandbaseret PU- og nitrilbelægning:** Forbedret greb og komfort

Kemiske vulkaniseringsacceleratorer

- Naturgummiproteiner (i elastisk ribkant)
- Zinkdiethyldithiocarbamat

Kun et meget lille antal brugere er muligvis overfølsomme over for denne eller disse ingredienser og vil evt. udvikle irritation og/eller allergisk reaktion ved kontakt.

Standarder for ydeevne og Overholdelse af lovgivning



Teknologier



DMF free



INTERCEPT™
Cut Resistance Technology

Specifikationer

MÆRKE MODEL	BESKRIVELSE	Måler	STØRRELSE	LÆNGDE	Overtrækfarve	PAKNING
HyFlex® 11-425	Efterbehandling: Halvdypet Coating Material: Vandbaseret polyurethan og nitril Foringsmateriale: Polyamid, Glasfiber, HPPE Manchetstil: Ribkant	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	225-270 mm; 8,86-10,62 tommer	Grå	• 12 par/pose, 12 poser/karton

Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på www.ansell.com eller ringe til os på

Europa, Mellemøsten og Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australien

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asien- og Stillehavsområdet

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Latinamerika og Caribien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrugers valg af handsker til en specifik anvendelse er egnet eller passende.