


Giver 30 % længere - op til albuen - personlig beskyttelse i højrisikosituationer

- **Udvidet beskyttelse:** MICROFLEX™ 93-244 nitril medicinske undersøgelseshandsker giver 30 % længere, op til albuen (390 mm lange), personlig beskyttelse i højrisikosituationer
- **Reduceret allergirisiko:** Fremstillet uden acceleratorer, hvilket hjælper med at beskytte brugere mod Type IV hudallergier
- **Kemikalie- og kemoterapibeskyttelse:** Disse engangshandsker er velegnede til en bred vifte af sundhedssituationer og er testet mod almindeligt anvendte kemikalier i sterilisationsafdelingen samt kemoterapilægemidler



Brancher

- Sundhed

Anbefales til

- Afdeling for steril forarbejdning
- Forebyggelse af risiko for krydskontaminering
- Laboratorieanalyser
- Central forsyning
- Beredskab ved biologisk betinget fare

TEKNISK DATABLAD

	Produktoplysninger
Materiale	Nitril
Udvendig handskeoverflade	Fuld struktur
Revisionsstandarder	ISO 13485, ISO 9001
Produktcertificering	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, CE 0493, EU Food Contact Approved, EC 2023/2006, EN 16523-1, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, FDA 21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 13485, ISO 9001, UKCA, ASTM D6319, EN 1149-5
Emballageoversigt	100 handsker pr. æske 10 æsker pr. kasse 1000 handsker pr. kasse
Opbevaringsanvisninger	Opbevares uden direkte sollys; opbevares på et køligt og tørt sted. Holdes væk fra kilder til ozon eller antændelse
Produktsegmentering	Høj risiko
Antistatisk	Ja
Silikonfri	Ja
RightCycle	Ja
Kemiske vulkaniseringsacceleratorer	Fremstillet uden accelerators <i>Kun et meget lille antal brugere er muligvis overfølsomme over for denne eller disse ingredienser og vil evt. udvikle irritation og/eller allergisk reaktion ved kontakt.</i>

FYSISKE EGENSKABER

	Typiske værdier		Testmetode
Længde (mm)	390 / 15.4		EN 455-2, ASTM D6319
Uden huller (inspektionsniveau I)	1.5 AQL		ASTM D5151, EN 455-1
Håndfladetykkelse (mm/mil)	0.13 mm / 5.1 mil		EN 455-2, ASTM D6319
Fingertykkelse (mm/mil)	0.17 mm / 6.7 mil		EN 455-2, ASTM D6319
	FØR ÆLDNING	EFTER ÆLDNING	
Trækning ved brud (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412 & D573
Brudkraft (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

BESTILLINGSOPLYSNINGER

Størrelse	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)		XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Produktkode	93244060	93244070	93244080	93244090	93244100	93244110

Standarder for ydeevne og overholdelse af lovgivning



Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på www.ansell.com eller ringe til os på

Europa, Mellemøsten og Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asien- og Stillehavsområdet

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latinamerika og Caribien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusland

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrugers valg af handsker til en specifik anvendelse er egnet eller passende,

