

Sorte nitril-undersøgelseshandsker, der giver pålidelig udvidet beskyttelse med sikkert greb

- **Mørk sort farve:** Sort farve, der maskerer snavs, gør det lettere at få øje på potentielle farer
- **Udvidet beskyttelse:** En længere manchete giver udvidet beskyttelse af underarm og håndled
- **Forbedret komfort og greb:** Den bløde, fleksible nitrilsammensætning giver komfort, mens det strukturerede design sikrer et sikkert greb
- **NFPA-godkendt:** Overholdelse af NFPA 1999 Emergency Medical Glove Requirements gør dem til et passende valg for amerikanske førstehjælpere



Brancher

- Bilindustrien
- Bilindustriens eftermarked
- Fængsler
- Medicinske nødtjenester
- Brand og redningsarbejde
- Pharma
- Kemisk
- Produktion
- Genbrug og bortskaffelse
- Transport

Anbefales til

- Generelle formål på bilindustriens eftermarked
- Samling af prøver af råmaterialer
- Overdoseringer
- Laboratorieanalyser
- Malerværksted
- Patientpositionering
- Skift af olie, væsker og filter
- Administration af lægemidler
- Reparation og vedligeholdelse af udstyr
- Ekstra beskyttelse af håndled og arm
- Standardundersøgelser af patienter
- Nødtjenester
- Inspektion af dele, udstyr

TEKNISK DATABLAD

	Produktoplysninger
Materiale	Nitril
Udvendig handskeoverflade	Fuld struktur
Revisionsstandarder	ISO 13485, ISO 9001
Produktcertificering	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, ASTM D6319, CE 0493, EC 1935/2004, EC 2002/72, EC 2023/2006, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 421:2010 Radioactive Contamination, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, NFPA 1999:2018, ISO 9001, ISO 10993-10, ISO 10993-23, ISO 13485, ISO 18889:2019, UKCA, EU Food Contact Approved
Emballageoversigt	100 handsker pr. dispenser 10 dispensere pr. kasse 1000 handsker pr. kasse
Opbevaringsanvisninger	Opbevares uden direkte sollys; opbevares på et køligt og tørt sted. Holdes væk fra kilder til ozon eller antændelse
Produktsegmentering	Høj risiko
Antistatisk	Ja EN1149
Silikonfri	Ingen
Kemiske vulkaniseringsacceleratorer	- Zinkdiethyldithiocarbamat (ZDEC) - Zinkdibutyldithiocarbamat (ZDBC) <i>Kun et meget lille antal brugere er muligvis overfølsomme over for denne eller disse ingredienser og vil evt. udvikle irritation og/eller allergisk reaktion ved kontakt.</i>

FYSISKE EGENSKABER

	Typiske værdier		Testmetode
Længde (mm)	300 / 12		ASTM D3767,EN 420
Uden huller (inspektionsniveau I)	0.65 AQL		ASTM D5151,EN 374-2
Håndfladetykkelse (mm/mil)	0.15/5.9		ASTM D3767,EN 420
Fingertykkelse (mm/mil)	0.17/6.7		ASTM D3767,EN 420
	FØR ÆLDNING	EFTER ÆLDNING	
Trækning ved brud (%)	500	500	ASTM D412
Brudkraft (N)	6	6	EN 455-2

BESTILLINGSOPLYSNINGER

Størrelse	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)		XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Produktkode	93862070	93862080	93862090	93862100	93862110

Standarder for ydeevne og overholdelse af lovgivning



Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på www.ansell.com eller ringe til os på

Europa, Mellemøsten og Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asien- og Stillehavsområdet

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latinamerika og Caribien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusland

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbruger valg af handsker til en specifik anvendelse er egnet eller passende,

