

Hvid medicinsk undersøgelseshandske af nitril med HYDRASOFT™ hudfugtighedsteknologi

- **HYDRASOFT™ fugtgivende hudteknologi:** Den unikke indvendige belægning hjælper huden med at holde på 2x mere fugt* end handsker uden HYDRASOFT™-teknologi, hvilket forhindrer tørhed og ubehag.
- **Komfortabel pasform:** Den bløde nitrilformulering giver en behagelig pasform og følelse.
- **Øget taktilitet:** Letvægtsnitrilkonstruktionen giver ekstra komfort og taktilitet under arbejdet.



NOW FEATURING
 **HYDRASOFT™**
 Skin Moisturizing Technology

*Baseret på intern testning (data på fil)

Brancher

- Dental
- Sundhed
- Pharma

Anbefales til

- Stikprøveudtagning og behandling
- Beskyttelse mod latexallergi type I hos sundhedsmedarbejdere eller patienter
- Test
- Oral undersøgelse
- Laboratorieanalyser
- Hjælp til beskyttelse af huden mod udtørring eller revnedannelse
- Farmaceutisk produktion
- Generelle tandlægeopgaver
- Standardundersøgelser af patienter
- Forbedret fingerføling og smidighed, specielt til komplicerede indgreb

TEKNISK DATABLAD

	Produktoplysninger
Materiale	Nitril
Udvendig handskeoverflade	Strukturerede fingerspidser
Revisionsstandarder	ISO 13485, ISO 9001
Produktcertificering	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, ASTM D6319, CE Number, EN 455 1-4, EN ISO 13485, US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade, UKCA, PMDA Notification Number: 13B3X10307AH0001, Trade Name: Ansell Non Latex Medical Examination Glove
Emballageoversigt	100 handsker pr. dispenser 10 dispensere pr. kasse 1000 handsker pr. kasse
Opbevaringsanvisninger	Opbevares uden direkte sollys; opbevares på et køligt og tørt sted. Holdes væk fra kilder til ozon eller antændelse
Produktsegmentering	Høj følsomhed
Antistatisk	Ikke testet
Silikonfri	Ingen
Kemiske vulkaniseringsacceleratorer	- Zinkdibutylthiocarbamat (ZDBC) - Zinkdiethylthiocarbamat (ZDEC) <i>Kun et meget lille antal brugere er muligvis overfølsomme over for denne eller disse ingredienser og vil evt. udvikle irritation og/eller allergisk reaktion ved kontakt.</i>

FYSISKE EGENSKABER

	Typiske værdier		Testmetode
Længde (mm)	245 / 9.65		ASTM D3767,EN 420
Uden huller (inspektionsniveau I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Håndfladetykkelse (mm/mil)	0.07/2.8		ASTM D3767,EN 420
Fingertykkelse (mm/mil)	0.12/4.7		ASTM D3767,EN 420
	FØR ÆLDNING	EFTER ÆLDNING	
Maksimal trækstyrke (MPa)	14	14	ASTM D412 & D573
Trækning ved brud (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Brudkraft (N)	≥ 6N	≥ 6	

BESTILLINGSOPLYSNINGER

Størrelse	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)		XL (9.5 - 10)
Produktkode	TQ-601-XS	TQ-601-S	TQ-601-M	TQ-601-L	TQ-601-XL

Standarder for ydeevne og overholdelse af lovgivning



Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på www.ansell.com eller ringe til os **Teknologi på**

Europa, Mellemøsten og Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asien- og Stillehavsområdet

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latinamerika og Caribien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusland

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16



Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrugers valg af handsker til en specifik anvendelse er egnet eller passende.

