

### 11-816

El equilibrio ideal entre confort, sensibilidad táctil y durabilidad







# Guantes polivalentes, ligeros y sensibles, con una destreza y un confort similares a los de una mano desnuda

- Tacto y destreza optimizados: El diseño ergonómico ERGOFORM™ de los guantes industriales HyFlex® 11-816, junto con un forro fino, proporciona una destreza óptima y un tacto similar al de una mano desnuda.
- Certificado de inocuidad y limpieza: Están aprobados por Dermatest<sup>®</sup>, no contienen disolventes y cuentan con la certificación Oekotex<sup>®</sup> de ausencia de sustancias nocivas, con un proceso de lavado patentado para extraer las impurezas.
- Agarre y durabilidad mejorados: El fino recubrimiento de espuma de nitrilo FORTIX™ alrededor de la palma de los guantes de seguridad HyFlex® 11-816 mejora el agarre y prolonga la vida útil del guante.
- Mayor transpirabilidad: Su fino revestimiento en la palma de la mano también proporciona una comodidad transpirable para el día a día.
- Seguridad del proceso garantizada: Los guantes de seguridad industrial HyFlex<sup>®</sup> 11-816 no contienen silicona, lo que evita la contaminación del metal antes de pintarlo.

#### **Industrias**

- Automotriz
- Maquinaria y Equipo
- Fabricación de Metal
- Transporte
- Mercado Postventa Automotriz
- Servicios
- Almacenamiento



#### **Aplicaciones**

- Recolección y fijación de componentes y piezas
- Ensamble y montaje de componentes
- Fijación de componentes y piezas
- Manipulación en general
- Transporte y Logística





## 11-816

El equilibrio ideal entre confort, sensibilidad táctil v durabilidad

#### **Prestaciones claves**

- Forro fino de nailon y Spandex®: para un tacto similar al de la
- Certificación Dermatest®: Protección de manos dermatológicamente aprobada
- Revestimiento de nitrilo FORTIX™: Guantes EPI con mayor agarre y durabilidad

#### Aceleradores químicos de vulcanización

Dibutilditiocarbamato de zinc

Solo un número reducido de usuarios puede presentar algún tipo de sensibilización a estos componentes del guante, y por tanto desarrollar reacciones irritantes y/o reacciones alérgicas de contacto.

#### Estándares de rendimiento y Conformidad reglamentaria

#### Conforme con REACH











4121A

#### **Tecnologías**









### **Especificaciones**

MARCA   REF.	DESCRIPCIÓN	GALGA	TALLA	LONGITUD	COLOR DEL RECUBRIMIENTO	EMBALAJE
HyFlex <sup>®</sup> 11-816	Acabado: Palma recubierta Material del Recubrimiento: Espuma de nitrilo Material del Forro: Nylon, Spandex Tipo de Puño: Muñeca de punto	18	6, 7, 8, 9, 10, 11	219-261 mm; 8,6- 10,2 pulgadas	Negro	12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja de embalaje

#### Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

### Europa, Oriente Medio y África

Ansell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Brussels, Belgium T: +32 (0) 2 528 74 00 F: +32 (0) 2 528 74 01

#### Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, Blvd. Bernardo Quintana No Q7001 Torre II. Suites 1304, 1305 y 1306. Col. Centro Sur, c.p. 76090 Queretaro, Qro. México T: +52 442 296 2050

#### Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC Ansell Healthcare Produ 111 Wood Avenue South, Suite 210 Iselin, NJ 08830, USA T: +1 800 800 0444 F: +1 800 800 0445


#### Canadá

Ansell Canada 105 Lauder Cowansville, QC J2K 2K8 T: +1 800 363 8340

Ansell Limited Ansell Limited Level 3,678 Victoria Street, Richmond, Vic, 3121 Australia T: + 61 1800 337 041 F: +61 1800 803 578

#### Asia Pacífico

Asial Pacifico Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd Prima 6, Prima Avenue Block 3512, Jalan Teknokrat 6 T: +603 8310 6689 F: +603 8310 6699



Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

