

Guantes desechables extralargos para una mayor protección del producto y del trabajador

- **Protección química ampliada:** Los guantes MICROFLEX[®] 93-243 incorporan un puño extralargo para proteger una mayor parte del brazo y proporcionar una excelente protección contra salpicaduras de productos químicos, lo que resulta ideal para los trabajadores de laboratorios y de la industria farmacéutica, así como para los trabajadores del sector alimentario.
- **Reducción del riesgo de alergia:** Fabricado sin aceleradores químicos, lo que ayuda a proteger a los usuarios de alergias cutáneas de tipo IV.
- **Diseño de puño ultralargo:** Los guantes MICROFLEX[®] 93-243 tienen un puño hasta el codo diseñado para evitar que se enrollen y minimizar el riesgo de contaminación cruzada.
- **Agarre seguro:** la textura de la palma y los dedos de estos guantes proporciona un agarre más seguro de los instrumentos y la cristalería.
- **Protección del producto:** Para evitar la contaminación y proteger la integridad del producto, estos guantes se envasan en bolsas de polietileno.



Industrias

- Procesamiento de alimentos
- Ciencias de la Vida

Recomendado para

- Mayor sensibilidad táctil y destreza, especialmente durante intervenciones delicadas.

TECHNICAL DATA SHEET

Product Information	
Superficie Externa del Guante	Totalmente texturizado
Normas de Auditoría	ISO 9001
Certificación del Producto	Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Resumen de Empaque	100 guantes por bolsa de polietileno 10 bolsas de polietileno por caja 1000 guantes por caja
Instrucciones de Almacenamiento	Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.
País de Origen	Malasia
Segmentación de Productos	Alto Riesgo
Antiestático	Sí EN1149

PROPIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos		Método de ensayo
Longitud (mm/pulgadas)	395 / 15,6		ASTM D3767,EN 420
Ausencia de perforaciones (nivel de inspección I)	AQL 1,5		ASTM D5151,EN 455-1
Grosor de la palma (mm/mils)	0.13 / 5.1		ASTM D3767,EN 420
Grosor de los dedos (mm/mils)	0.17 / 6.7		ASTM D3767,EN 420
	ANTES DE UTILIZAR	DESPUS DE UTILIZAR	
Máxima resistencia a la tensión (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
Elongación en el punto de rotura (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Fuerza a la rotura (N)	≥ 6	≥ 6	

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Talla	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Código de producto	93243060	93243070	93243080	93243090	93243100	93243110

Estándares de rendimiento y de conformidad reglamentaria



Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV

T: +32 (0) 2 528 74 00

F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region

MY +603 8310 6688

apac.medical@ansell.com

CN: +86 21 38275000

infochina@ansell.com

JP: +813 5549 8151

info.medical.jp@ansell.com

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC

T: +1 800 800 0444

F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region

BR +55 (11) 3356-3100

latam.medical@ansell.com

MX: +52 442 296 2050

latam.medical@ansell.com

CO: +57 1 288 3247

latam.medical@ansell.com

Australia

Ansell Limited

T: +61 1800 337 041

F: +61 1800 803 578

Russia

Ansell PYC

Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

