

ENSILUOKKAINEN, FDA-HYVÄKSYTTY MATERIAALI (*), VÄHENTÄÄ KÄSINEEN MUUTOKSIA (**)

AlphaTec EPDM RABS- ja eristyskäsineet on suunniteltu korkealaatuisesta materiaalista, FDA CFR21:n mukaisesti (*); Mukavat ja kätevät erinomaisella tuntoherkkyydellä, Suunniteltu toistuvaan autoklaavisterilointiin, mikä vähentää käsineiden korvaustarvetta.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET JA EDUT

- Korkealaatuinen materiaali, FDA CFR21:n mukainen (*)
- Suunniteltu toistuvaan autoklaavisterilointiin (jopa 50 kertaa), mikä vähentää käsineiden korvaustarvetta
- Mukavat ja kätevät erinomaisella tuntoherkkyydellä
- Kestää vetyperoksidiliuoksia ja tavallisia desinfiointikemikaaleja
- Kestää vanhentamista happi-, UV-säteille ja otsonialtistumisessa
- Kestää lämpötiloja jopa 130 °C:seen toistuvassa steriloinnissa
- Halogeeniton: sopii hävitettäväksi polttamalla
- Saatavana olevat porttikoot sopivat useimpiin eristyskäsinelaatikoihin



(*) täysin yhdenmukainen FDA-säästösten mukaisia elintarvikkeiden käsittelyssä (FDA Positive List) 21 CFR 177 välilliset elintarvikkeiden lisäaineet

TEKNISET TIEDOT

Tuotetiedot	85-504
Materiaali	Eteenipropeenidieenikumi_EPDM
Väri	Musta
Muoto	Voidaan käyttää vasemmassa tai oikeassa kädessä
Käsineen ulkopinta	Tasainen
Rannekemalli	Kohoreunainen
Säilytysohjeet	Säilytä kuivassa ja pimeässä ympäristössä 5-22 °C:ssa Säilytä alkuperäisessä pakkauksessa, kun ei käytössä
Saatavissa olevat koot	11, 9.5
Käyttölämpötila-alue	Lämpötila-alue -20 °C– 130 °C
Puhdastilaluokka	Ei-kriittinen ympäristö
Säilyvyys	Kolme (3) vuotta valmistuspäivämäärästä.
Standardit	CE 0493, EN 388:2016, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Katgoria III
Kemialliset vulkanisoimiskiihdyttimet	- Difenyyliguanidiini - Tetrametyyliuraamidisulfidi

FYYSISET OMINAISUUDET

	Tyypilliset arvot	Testausmenetelmä
Pituus (mm/in)	813/32	EN ISO 21420
Portin koko	305 mm / 12"	
Kämmenen yhden kerroksen vähimmäispaksuus (mm/mil)	0.40 mm / 16 mil	EN 455-2
Kohde yhden kerroksen vähimmäispaksuus (mm/mil)	0.40 mm / 16 mil	EN 455-2
Rannekkeen yhden kerroksen vähimmäispaksuus (mm/mil)	0.40 mm / 16 mil	EN 455-2

SUOJAUS MEKAANISIA RISKEJÄ VASTAAN, EN 388:2016+A1:2018

Riski	Suorituskykytasot
Hankauskestävyys	Level 2
Terien viillonkestävyys	Level 1
Repäisykestävyys	Level 1
Pistokestävyys	Level 1

TILAUSTIEDOT

	PORT SIZE	12"/305mm	12"/305mm
	KOKO	9.5	11
85-504	UUDELLEENTILAUSEN NRO	85504095	85504110

Katso lisätietoja osoitteesta www.ansell.com tai soita meille

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01


Aasian ja Tyynenmeren alue
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Pohjois-Amerikka
Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: 1 800 363-8340

Latinalainen Amerikka ja Karibia
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578
UK
Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Suorituskykystandardien ja sääntelyn noudattaminen



Ansell, ® ja ™ ovat Ansell Limitedin tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Patentoitu Yhdysvalloissa ja patentti haussa Yhdysvalloissa ja muissa maissa: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tätä opasta tai mitään Ansellin esittämää tai Ansellin nimissä tässä oppaassa esitettyä lausumaa ei tule tulkita takuiksi kauppakelpoisuudesta tai Ansellin tuotteen soveliaisuudesta johonkin erityiseen tarkoitukseen. Ansell ei ota vastuuta loppukäyttäjän johonkin määrättyyn käyttötarkoitukseen valitseman tuotteen tarkoituksenmukaisuudesta tai sopivuudesta.