

Validoidut steriilit RABS- ja eristysnitrilikäsineet

BioClean-validoidut RABS- ja eristysnitrilikäsineet on valmistettu kiihdytinkemikaaleja sisältämättömästä nitrilistä uskomattoman alhaisilla partikkelitasoilla ja erinomaisilla ESD-ominaisuuksilla. GGL-sarjamme käsineet on suunniteltu käytettäväksi alueilla, joissa joudutaan kontaktiin tuotteiden kanssa. Niiden steriiliys on validoitu SAL-tasolla (Sterility Assurance Level) 10⁻⁶ ja saatavana on useita eri porttikokoja.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET JA EDUT

- Testattu ASTM D6978-05 -standardin mukaisesti kemoterapialääkkeiden käsittelyyn
- 100 % ilmavuototestattu
- Huippupuhdas pinta varmistaa tuotteen suojauksen
- Erityisesti suunniteltu vähentämään käsien väsymistä
- Neljä porttikokoa saatavana:
6-7,5" / 152-190 mm
8-9,5" / 203-241 mm
10-12" / 254-304 mm
12-14" / 304-355 mm

Teollisuudenalat

- Lääketeollinen valmistus
- Laboratoriotutkimus- ja kehitystyö
- Raaka-aine ja valmistelu
- Bioteknologiavalmistus
- Steriili käsittelyosasto
- Puolijohteiden valmistus





GGL20NIT59

Validoidut steriilit RABS- ja eristysnitrilikäsineet

TEKNISET TIEDOT

Tuotetiedot	GGL20NIT59
Materiaali	Nitrili
Väri	Valkoinen
Muoto	Voidaan käyttää vasemmassa tai oikeassa kädessä
Käsineen ulkopinta	Tasainen
Rannekemalli	Kohoreunainen
Auditointistandardit	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Pakkauksen esittely	Yksi kappale sinetöidyssä PE-sisäpussissa, yksi sisäpussi sinetöidyssä toisessa PE-sisäpussissa, yksi toinen sisäpussi sinetöidyssä PE-kuljetuspussissa, 20 kuljetuspakkausta vuoratussa valkoisessa Correx-polyeteenilaatikossa (20 kpl).
Säilytysohjeet	Säilytä kuivassa ja viileässä paikassa alle 40 C:ssa, poissa suorasta auringonvalosta ja loistelamppujen valosta
Saatavissa olevat koot	9.75
Käyttölämpötila-alue	From -10°C to 120°C
Sterilointimenetelmä	Gammasäteily 25 kGy
Puhdistusluokka	Luokka 10/ISO 4 & EU GMP laatu A
Säilyvyys	Kolme (3) vuotta valmistuspäivämäärästä.
Testattu käytettäväksi kemoterapialääkkeiden kanssa	Kyllä, ASTM D6978:n mukaisesti Ei listattu US FDA 510k:ssa
Proteiinitaso	Ei sovellettavissa, ei sisällä luonnonkumilateksia
Standardit	ASTM D6978, CE 0598, EC 1935/2004, ISO 11137-1:2006, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016, EN 455 Part 2, Katgoria III



GGL20NIT59

Validoidut steriilit RABS- ja eristysnitiilikäsineet

FYYSISET OMINAISUUDET

	Tyypilliset arvot	Testausmenetelmä
Koot	9.75	
Pituus (mm/in)	840/33	EN 420
Kämmenen leveys (mm/in)	127 mm	EN 420
Portin koko	6", 8", 10" ja 12"	
Kämmenen yhden kerroksen vähimmäispaksuus (mm/mil)	0.50 /20	EN 455-2
Kohde yhden kerroksen vähimmäispaksuus (mm/mil)	0.60/24	EN 455-2
Rannekkeen yhden kerroksen vähimmäispaksuus (mm/mil)	0.50/20	EN 455-2

SUOJAUS MEKAANISIA RISKEJÄ VASTAAN, EN 388:2016+A1:2018

Riski	Suorituskykytasot
Hankauskestävyys	Level 4
Terien viillonkestävyys	Level 1
Repäisykestävyys	Level 0
Pistokestävyys	Level 1

TILAUSTIEDOT

	PORT SIZE	8"/203mm
	KOKO	9.75
GGL20NIT59	UUDELLEENTILAUKSEN NRO	GGL20NIT59

Teknologia



Suorituskykystandardien ja sääntelyn noudattaminen



Katso lisätietoja osoitteesta www.ansell.com tai soita meille


Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Aasian ja Tyynenmeren alue
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Pohjois-Amerikka
Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: 1 800 363-8340

Latinalainen Amerikka ja Karibia
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578
UK
Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890



Ansell, ® ja ™ ovat Ansell Limitedin tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Patentoitu Yhdysvalloissa ja patentti haussa Yhdysvalloissa ja muissa maissa: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tätä opasta tai mitään Ansellin esittämää tai Ansellin nimissä tässä oppaassa esitettyä lausumaa ei tule tulkita takuiksi kauppakelpoisuudesta tai Ansellin tuotteen soveliaisuudesta johonkin erityiseen tarkoitukseen. Ansell ei ota vastuuta loppukäyttäjän johonkin määrättyyn käyttötarkoitukseen valitseman tuotteen tarkoituksenmukaisuudesta tai sopivuudesta.

