

Luotettava suojaus varmalla otepidolla

- Paksumpi kuin keskimääräiset lateksikäsineemme. Ainutlaatuisella koostumuksellaan, joka estää ratkeamat ja repeytymiset, Microflex® 63-63 tarjoaa vahvuutta ja kestävyttä, johon voit luottaa. Sormenpäät ovat paksummat kuin useimmat tavalliset lateksikäsineet ja ne tarjoavat äärimmäisen suojauksen.
- Luotettava ja täsmällinen otepito. Parannetut, kuvioidut sormenpäät tarjoavat turvallisen ja luotettavan otepidon rankkoihin työsovelluksiin ja parantavat kätevyyttä parempaa tuottavuutta varten.
- Erinomainen suojaus autoteollisuuden sovelluksiin. Olipa tehtävä työ keskiraskas tai raskaan tason sovellus, kädet pysyvät turvassa ja kuivina sekä märissä että kuivissa olosuhteissa.
- Poikkeuksellinen ammattitaito. Valmistettu ja suunniteltu laatu mielessä. Kämmenen paksuus vastaa ja ylittää laatuvaatimukset. Reikiintymisarvot ovat alhaisemmat kuin vakiot vähimmäisvaatimukset keskimääräisille lateksikäsineille.
-



Teollisuudenalat

- Autoteollisuus
- Autoteollisuuden jälkimarkkinat
- Biotieteet
- Koneet ja laitteet

Suositus

- Osien tarkastus, valinta, tarkastus
- Autojen jälkimarkkinat, yleiskäyttö
- Öljyn, nesteiden ja suodattimen vaihto
- Moottorin vaihteisto ja korjaus
- Renkaiden paikkojen vaihtaminen ja vaihdot
- Laboratoriokalusteiden ja laitteiden ylläpito
- Näytteiden otto ja käsittely
- Raaka-ainenäytteiden kerääminen
- Tarkistus (poiminta, tarkastus ja merkitä)

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Käsineen ulkopinta	Kuvioidut sormet
Auditointistandardit	ISO 13485, ISO 9001
Tuotesertifiointi	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Pakkauksen esittely	100 käsinettä annostelijassa 10 annostelijaa osastopakkauksessa 1 000 käsinettä osastopakkauksessa
Säilytysohjeet	Vältettävä säilytystä suorassa auringonvalossa. Säilytettävä viileässä ja kuivassa paikassa. Suojattava otsonilta ja syttymislähteiltä.
Tuotesegmentointi	Vankka
Antistaattinen	Ei
Kemialliset vulkanisoimiskiihdyttimet	- Sinkkidibutyyliidiokarbamaatti (ZDBC) - Sinkkidietyyliidiokarbamaatti (ZDEC) Vain hyvin pieni osa käyttäjistä voi olla herkkä käsineen ainesosalle/ainesosille ja voi siksi kehittää ärsytystä ja/tai allergisia kontaktireaktioita.


FYYSISET OMINAISUUDET

	Tyypilliset arvot		Testausmenetelmä
Pituus (mm/in)	245 / 9.6		ASTM D3767,ASTM D6977,EN 420
Reiättömyys (tarkastustaso I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Kämmenen paksuus (mm/mil)	0.16 / 6.3		ASTM D3767,EN 420
Sormen paksuus (mm/mil)	0.20 / 7.9		ASTM D3767,EN 420
	ENNEN VANHENTAMISTA	VANHENTAMISEN JÄLKEEN	
Enimmäisvetolujuus (MPa)	≥ 18	≥ 21	ASTM D412 & D573
Murtumislujuus (%)	≥ 750	≥ 600	ASTM D412
Vetolujuus (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

TILAUSTIEDOT

Koko	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Tuotekoodi	63864060	63864070	63864080	63864090	63864100

Suorituskykystandardien ja sääntelyn noudattaminen



Katso lisätietoja osoitteesta www.ansell.com tai soita meille

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka Ansell Healthcare Europe NV T: +32 (0) 2 528 74 00 F: +32 (0) 2 528 74 01	Pohjois-Amerikka Ansell Healthcare Products LLC T: +1 800 800 0444 F: +1 800 800 0445	Australia Ansell Limited T: +61 1800 337 041 F: +61 1800 803 578
Aasian ja Tyynenmeren alue Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd T: +603 8310 6688 F: +603 8310 6699	Latinalainen Amerikka ja Karibia Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. T: +52 442 248 1544 / 248 3133	Venäjä Ansell PYC Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® ja ™ ovat Ansell Limitedin tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Patentoitu Yhdysvalloissa ja patentti haussa Yhdysvalloissa ja muissa maissa: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tätä opasta tai mitään Ansellin esittämää tai Ansellin nimissä tässä oppaassa esitettyä lausumaa ei tule tulkita takuuksi kauppakelpoisuudesta tai Ansellin tuotteen soveliaisuudesta johonkin erityiseen tarkoitukseen. Ansell ei ota vastuuta loppukäyttäjän johonkin määrättyyn käyttötarkoitukseen valitseman tuotteen tarkoituksenmukaisuudesta tai sopivuudesta.

