

80-409

Grande souplesse et dextérité remarquable pour un confort d'utilisation optimal

Anciennement connu comme: PowerFlex®80-409





Froid

Applications movennes

Gant à enduction totale et à propriétés isolantes offrant un remarquable confort par basses températures

- Support nylon sans coutures, jauge 13.
- Enduction nitrile rugueuse.
- Complètement enduit.
- Mailles fines et extensibles pour un excellent confort.
- Poignet tricot élastique assurant un maintien ajusté du gant.
- Excellente résistance à l'abrasion.
- Gant revêtu d'une couche de protection en cas de manipulation de pièces contaminées.



Secteurs industriels

- Agriculture
- Construction
- Transformation des aliments
- Expédition

Applications

- Travaux hivernaux en extérieur
- Maintenance/Entretien
- Entreposage frigorifique
- Nettoyage des rues et ramassage des ordures





80-409

Grande souplesse et dextérité remarquable pour un confort d'utilisation optimal

Anciennement connu comme: PowerFlex®80-409

Principales propriétés

- Construction tricotée fine et sans coutures, à double couche
- Couche extérieure durable en nylon et nitrile
- Couche intérieure thermique en bouclette acrylique maintenant les mains au chaud
- Enduction totale par trempage délivrant imperméabilité et résistance au vent
- Poignet tricot élastique assurant un maintien ajusté du gant
- Protection thermique maintenant les mains au chaud par des températures jusqu'à -15 °C/
- Sans silicone pour assurer la protection des produits
- Compatibilité avec les applications impliquant un contact alimentaire

Accélérateurs chimiques de vulcanisation

• Diéthyldithiocarbamate de zinc

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

Normes de performance & Conformité réglementaire











Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
	Finition: Enduction totale Matériau de l'enduction: Polyuréthane à base aqueuse et nitrile Matériau du support: Acrylique, Polyester, Polyamide Modèle de manchette: Poignet tricot		8, 9, 10	255-275 mm; 10.0-10.8 inches	Bleu	6 paires par sachet; 12 sachets par carton

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes.

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Bruxelles, Belgique T:+32 (0) 2 528 74 00 F:+32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, Q7001 Torre II. Suites 1304, 1305 y 1306. Col. Centro Sur, c.p. 76079 Queretaro, Qro. Mexique T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Région Amérique du Nord Ansell Healthcare Products LLC

Ansell Healthcare Products L 111 Wood Avenue South, Suite 210 Iselin, NJ 08830, USA T:+18008000444 F:+18008000445

Canada

Ansell Canada 105 Lauder Cowansville, QC J2K 2K8 Canada Tél.: 1800 363 8340 F:+1800 267 3551

Australie

Ansell Limited Level 3,678 Victoria Street, Richmond, Vic, 3121 Australia T:+61 1800 337 041 F:+61 1800 803 578

Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd Prima 6, Prima Avenue Block 3512, Jalan Teknokrat 6 T:+603 8310 6688 F:+603 8310 6699

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et [®] sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking ® 2024 Ansell Limited. Tous droits réservés.

