

MATÉRIAU DE PREMIÈRE QUALITÉ APPROUVÉ PAR LA FDA(*) RÉDUISANT LA FRÉQUENCE DE REMPLACEMENT DES GANTS(**)

Les gants pour isolateurs et RABS en EPDM AlphaTec sont confectionnés à partir d'un matériau de haute qualité conforme aux réglementations de la FDA 21CFR(*). Confortables, ils offrent une bonne dextérité alliée à une grande sensibilité tactile. Ces gants sont par ailleurs conçus pour les tâches répétées de stérilisation en autoclave, ce qui contribue à réduire la fréquence de remplacement des gants.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- Gants conçus pour les tâches répétées de stérilisation en autoclave (jusqu'à 50 fois)
- Alliance de confort, de dextérité et de sensibilité tactile
- Résistance aux solutions de peroxyde d'hydrogène et aux produits désinfectants courants
- Résistance au vieillissement causé par l'exposition à l'oxygène, aux rayons UV et à l'ozone
- Absence de substances halogénées autorisant une mise au rebut par incinération
- Diamètres disponibles du rond de gant convenant à la plupart des isolateurs



(*) En conformité totale avec les réglementations 21CFR 177 de la FDA en matière de contact alimentaire (liste positive), relatives aux additifs alimentaires indirects

FICHE TECHNIQUE

Référence du produit	85-504
Matériau	Caoutchouc éthylène-propylène-diène_EPDM
Couleur	Noir
Forme	Ambidextre
Surface externe du gant	Finition lisse
Modèle de manchette	Bord roulé
Consignes de conservation	Conserver au sec et à l'abri de la lumière à une température comprise entre 5 et 22 °C. Conserver dans l'emballage d'origine pendant les périodes de non-utilisation.
Tailles disponibles	11, 9.5
Plage de température de fonctionnement	Plage allant de -20 à 130 °C
Classe de salle blanche	Environnement non critique
Durée limite de stockage	Trois (3) ans à compter de la date de fabrication.
Normes	CE 0493, EN 388:2016, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Catégorie III
Accélérateurs chimiques de vulcanisation	• Diphénylguanidine • Disulfure de tétraméthylthiurame

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs types	Méthode d'essai
Longueur (mm/po)	813 mm / 32"	EN ISO 21420
Diamètre du rond de gant	305 mm / 12"	
Épaisseur minimale au niveau de la paume (paroi unique) (mm/mil)	0.40 mm / 16 mil	EN 455-2
Épaisseur minimale au niveau des doigts (paroi unique) (mm/mil)	0.40 mm / 16 mil	EN 455-2
Épaisseur minimale au niveau de la manchette (paroi unique) (mm/mil)	0.40 mm / 16 mil	EN 455-2

PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES, EN 388:2016+A1:2018

Risque	Niveau de performance
Résistance à l'abrasion	Level 2
Résistance à la coupure par lame	Level 1
Résistance à la déchirure	Level 1
Résistance à la perforation	Level 1

INFORMATIONS DE COMMANDE

	PORT SIZE	12"/305mm	12"/305mm
	TAILLE	9.5	11
85-504	RÉF. DE RÉAPPROVISIONNEMENT	85504095	85504110

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
T : + 603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
T É.U. : +1 800 800 0444
F É.U. : +1 800 800 0445
T CA : 1 800 363 8340

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T : +52 442 248 1544 / 248 3133


Australie

Ansell Limited
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Royaume-Uni

Ansell Nitritex
T : +44 1638 663338
F : +44 1638 668890

Normes de performance et conformité réglementaire



Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.