

HyFlex™

11-754

Protection fiable contre les coupures avec flexibilité pour les tâches quotidiennes.




Coupures



Applications légères

Protection fiable contre les coupures ANSI/ISEA 105-2024 A4/EN ISO D pour une manipulation flexible

- **Protection fiable** : les gants HyFlex™ 11-754 offrent une protection contre les coupures ANSI/ISEA 105-2024 A4/EN ISO D pour les tâches de manipulation quotidiennes
- **Construction flexible** : conçue pour permettre une manipulation confortable et contrôlée ainsi qu'une facilité de mouvement
- **Confort et praticité** : conception compatible avec les écrans tactiles et ajustement adapté au port prolongé toute la journée
- **Prise en main assurée** : le revêtement PU garantit une manipulation sécurisée en conditions sèches et légèrement huileuses
- **Utilisation pratique** : adapté aux tâches d'assemblage et de manutention nécessitant flexibilité et contrôle



Secteurs industriels

- Automotive
- Industrie aéronautique
- Matériel industriel et biens d'équipement

Applications

- Assemblage et inspection de pièces
- Manipulation de matériaux à bords tranchants ou bruts de coupe
- Assemblage final
- Application d'agents de finition à des matériaux/produits

HyFlex™

11-754

Protection fiable contre les coupures avec flexibilité pour les tâches quotidiennes.

Principales propriétés

- **Protection fiable contre les coupures** : une protection sûre pour les tâches quotidiennes
- **Construction flexible** : manipulation confortable et contrôlée
- **Confort et praticité** : conception compatible avec les écrans tactiles

Technologies

 **INTERCEPT™**
Cut Resistance Technology

 **Touchscreen Compatible**

Normes de performance & Conformité réglementaire

Conformité REACH

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



3X41D

Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
HyFlex™ 11-754	Finition: Paume enduite par trempage Matériau de l'enduction: Polyuréthane Matériau du support: Nylon, Acier inoxydable, Spandex Modèle de manchette: Poignet tricot	18	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	225-285 mm / 8.86-11.22 inches	Gris	• 12 paires par sachet, 12 sachets par carton

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes:

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Australie

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

Ansell