

Neoprén RABS/izolátor kesztyű, közepes igénybevételű, agresszív vegyszerekkel terhelt környezetbe tervezve.

Portméret: 178mm/7"

Vastagság: 0.51mm/20 mil

- **Speciális védelem:** Az AlphaTec® Neoprene Isolator Gloves 55-301 megfelel az EN ISO 374 vegyszerállósági szabványoknak, megvédve viselőjét a legtöbb savtól, alkoholtól, olajtól és kenőanyagtól.
- **Biztosított kézügyesség:** A közepes vastagság jobb kézügyességet biztosít ezeknek az izolátor kesztyűknek, a hosszabb ideig tartó jobb használhatóság érdekében.
- **Csökkentett szennyeződési kockázat:** Bélés nélküli kialakításuk csökkenti a vegyi anyagok felszívódásának és a kapcsolódó szennyeződési kockázatoknak az esélyét.
- **Fokozott tartósság:** Ezek a neoprén kesztyűk biztosítják az EN 388:2016+A1:2018 2. szintű kopásállóságot is.



FŐ JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

- **EN ISO 374 szabványnak megfelelő vegyszerállóság:** megbízható kézvédő
- **Közepes vastagság:** Nagyobb kézügyesség, az egyszerűbb alkatrészkezelés érdekében
- **Béleletlen:** Minimális szennyeződési kockázat, könnyebb tisztítás

TECHNIKAI ADATLAP

Termékreferencia	55-301
Anyag	Neoprén polimer
Szín	Fekete
Alak	Kétkezes
Kesztyű külső felülete	Sima
Mandzsetta stílusa	Peremezett
Tárolási utasítások	Tárolja száraz, sötét helyen, 5-22 °C közötti hőmérsékleten. Használaton kívül tartsa az eredeti csomagolásában
Kapható méretek	9, 10
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-30°C és 50°C között
Tisztatér-besorolás	Nem kritikus környezet
Szavatossági idő	A gyártási dátumtól számított öt (5) év.
Kemoterápiás gyógyszerekhez való használatra tesztelve	Nem
Antisztatikus	Nem
Szabványok	CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, III. kategória, UKCA
Vulkanizálásnál használt kémiai akceleratorok	Tetrametiltiurám-diszulfid

FIZIKAI TULAJDONSÁGOK

	Jellemző értékek	Tesztelési módszer
Hossz (mm/hüvelyk)	711 mm / 28"	EN 455-2
Nyílásméret	178mm/7"	
Cél egyrétegű tenyértavastagság (mm/mil)	0.51 mm / 20 mil	EN 455-2
Cél egyrétegű mandzsettavastagság (mm/mil)	0.51 mm / 20 mil	EN 455-2

MECHANIKAI KOCKÁZATOK ELLENI VÉDELEM, EN 388:2016+A1:2018

Kockázat	Teljesítményszint
Horzsolással szembeni ellenállás	Level 2
Vágásállóság	Level 1
Szakadással szembeni ellenállás	Level 0
Átlyukadással szembeni ellenállás	Level 0

RENDELÉSI INFORMÁCIÓ

	PORT SIZE	7	7
	MÉRET	9	10
55-301	ÚJRARENDELÉSI SZÁM	55301090	55301100

További információért látogasson el hozzánk a www.ansell.com webhelyre vagy hívjon minket a következő számon:

Európa, Közel-Kelet és Afrika régió

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Ázsiai és Csendes-óceáni térség

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Észak-amerikai régió

Ansell Healthcare Products LLC
USA T: +1 800 800 0444
USA F: +1 800 800 0445
Kanada T: 1-800-363-8340

Latin-Amerika és Karib-térség

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ausztrália

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Egyesült Királyság

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Teljesítményszabványok és szabályozásoknak való megfelelés

CE 0493



2100A



JKLOPT



VIRUS



2100A

UK
CA

Az Ansell, a ® és a ™ az Ansell Limited vagy az egyik leányvállalata által tulajdonolt védjegyek. USA szabadalom és USA-beli és nem USA-beli szabadalmaztatás: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Minden jog fenntartva.

Jelen dokumentum vagy bármilyen benne foglalt, az Ansell vagy annak nevében tett nyilatkozat nem tekinthető kereskedelmi jótállásként, sem pedig olyan állításként, amely szerint az Ansell termékei bizonyos célokra használhatók. Az Ansell nem vállal felelősséget azért, hogy a végfelhasználó által választott kesztyűk alkalmasak vagy megfelelőek az adott alkalmazási területre.