

NRL RABS/Isolator kesztyű nagy súlyú vastagsággal, a jobb kopás- és szakadásállóság érdekében.

Portméret: 152mm/6"

Vastagság: 0.76mm/30 mil

- **Fenntartható védelem:** Az AlphaTec® NRL RABS és az Isolator Gloves 55-101 EN 388 2. szintű szakító- és kopásállósággal büszkélkedhet.
- **Javított tartósság:** A nagy súlyú vastagság még nagyobb tartósságot biztosít ezeknek a RABS kesztyűknek, a hosszabb élettartam érdekében.
- **Korlátozott szennyeződési kockázat:** Az NRL kesztyűk áttetsző, bélés nélküli jellege csökkenti az esetleges szennyeződések kockázatát és megkönnyíti a tisztítási folyamatot.

FŐ JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

- **EN 388 megfelelés:** A kiváló kopás- és szakadásállóság érdekében.
- **Nehézsúlyú vastagság:** Nagyobb tartósság, hosszabb kesztyű élettartam
- **Bélés nélküli:** csökkentett szennyeződési kockázat és könnyen tisztítható



TECHNIKAI ADATLAP

Termékreferencia	55-101
Anyag	Természetes gumi-latex
Szín	Natúr
Alak	Kétkezes
Kesztyű külső felülete	Sima
Mandzsetta stílusa	Peremezett
Tárolási utasítások	Tárolja száraz, sötét helyen, 5-22 °C közötti hőmérsékleten. Használaton kívül tartsa az eredeti csomagolásában
Kapható méretek	8, 9, 10
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-30°C és 50°C között
Szavatossági idő	A gyártási dátumtól számított három (3) év.
Szabványok	CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, III. kategória
Vulkanizálásnál használt kémiai akceleratorok	• Természetes gumi proteinek • Cink dietil-ditiokarbamát (ZDEC)

FIZIKAI TULAJDONSÁGOK

	Jellemző értékek	Tesztelési módszer
Hossz (mm/hüvelyk)	711 mm / 28"	EN 455-2
Nyílásméret	152mm/6"	
Cél egyrétegű tenyérvastagság (mm/mil)	0.76 mm / 30 mil	EN 455-2
Cél egyrétegű mandzsettavastagság (mm/mil)	0.76 mm / 30 mil	EN 455-2

MECHANIKAI KOCKÁZATOK ELLENI VÉDELEM, EN 388:2016+A1:2018

Kockázat	Teljesítményszint
Horzsolással szembeni ellenállás	Level 2
Vágásállóság	Level 1
Szakadással szembeni ellenállás	Level 2
Átlyukadással szembeni ellenállás	Level 1

RENDELÉSI INFORMÁCIÓ

	PORT SIZE	6"/152mm	6"/152mm	6"/152mm
	MÉRET	8	9	10
55-101	ÚJRARENDELÉSI SZÁM	55101080	55101090	55101010

További információért látogasson el hozzánk a www.ansell.com webhelyre vagy hívjon minket a következő számon:

Európa, Közel-Kelet és Afrika régió

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Ázsiai és Csendes-óceáni térség

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Észak-amerikai régió

Ansell Healthcare Products LLC
USA T: +1 800 800 0444
USA F: +1 800 800 0445
Kanada T: 1-800-363-8340

Latin-Amerika és Karib-térség

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ausztrália

Ansell Limited
T: +61 800 337 041
F: +61 800 803 578

Egyesült Királyság

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Teljesítményszabványok és szabályozásoknak való megfelelés



Az Ansell, a ® és a ™ az Ansell Limited vagy az egyik leányvállalata által tulajdonolt védjegyek. USA szabadalom és USA-beli és nem USA-beli szabadalmaztatás: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Minden jog fenntartva.

Jelen dokumentum vagy bármilyen benne foglalt, az Ansell vagy annak nevében tett nyilatkozat nem tekinthető kereskedelmi jótállásként, sem pedig olyan állításként, amely szerint az Ansell termékei bizonyos célokra használhatók. Az Ansell nem vállal felelősséget azért, hogy a végfelhasználó által választott kesztyűk alkalmasak vagy megfelelőek az adott alkalmazási területre.