
MICROFLEX®
ADVANCED DISPOSABLE HAND PROTECTION

93-260

Vegyi anyagok elleni tartós védelem, páratlan kényelem

Vegyi anyagok elleni tartós védelem, páratlan kényelem

- Veszélyes vegyi anyagok, például savak, oldószerek és bázisok ellen védelmet nyújtó háromrétegű kialakítás
- A vékony, kis mil értékkel rendelkező kialakítás nagyobb tapintóképességet és mozgékonyságot biztosít
- Kiváló illeszkedést, érzetet és rugalmasságot, így hosszabb viselési időt eredményező extra lágy anyag és ergonómiai kialakítás
- Alacsonyabb elfogadható tűlyukarány (0,65 AQL) és hosszabb mandzsetta a megbízható védelemhez a veszélyes anyagok ellen
- A szilikonmentes összetétel és feldolgozás nagyobb termékvédelmet biztosít



Iparágak

- Repülőgépipar
- Autóipar
- Autóipari értékesítés utáni piac
- Élettudományok
- Vegyipar
- Mezőgazdaság
- Szerszám- és gépipar
- Fémipar
- Közművek
- Raktározás

A következőhöz ajánlott:

- Alkatrészek átvizsgálása, ellenőrzése, válogatása
- Részegységek összeszerelése és átvizsgálása
- Berendezések javítása és karbantartása
- Gyártósorok támogatása és karbantartása
- Általános célú Autóipari értékesítés utáni piac
- Olaj-, folyadék- és szűrőcsere
- Szilárd és folyékony anyagok keverése, elegyítése
- Mintavétel és feldolgozás
- Folyadékok és szilárd anyagok továbbítása tartályok és edények, és feldolgozó berendezések között

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Kesztyű külső felülete	Texturált ujjak
Auditálási szabványok	ISO 9001
Terméktanúsítás	Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Csomagolási áttekintés	50 kesztyű per adagoló 10 adagolók esetre jutó 500 kesztyű per esetén
Tárolási utasítások	Tartsa távol a közvetlen napfénytől; tárolja hűvös és száraz helyen. Tartsuk távol az ózon vagy gyújtóforrástól
Termékkategória	Magas kockázat
Antisztatikus	Igen EN1149
Vulkanizálásnál használt kémiai akcelerátorok	• Cink-dibutil-ditiokarbamát (ZDBC) *A felhasználóknak csak nagyon kis száma lehet érzékeny a kesztyű ezen összetevőjére/összetevőire, ami miatt irritációs és/vagy allergiás reakció léphet fel nála.*

FIZIKAI TULAJDONSÁGOK

	Jellemző értékek		Tesztelési módszer
Hossz (mm/hüvelyk)	≥ 285 / 11.2		ASTM D3767,EN 420
Lyukaktól való mentesség (I. átvizsgálási szint)	0.65 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Tenyérvastagság (mm/mil)	0.198 / 7.9		ASTM D3767,EN 420
Ujjvastagság (mm/mil)	0.20 / 7.9		ASTM D3767,EN 420
	ÖREGEDÉS ELŐTT	ÖREGEDÉS UTÁN	
Végső szakítószilárdság (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
Szakadási nyúlás (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Szakadási erő (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

RENDELÉSI INFORMÁCIÓ

Méret	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Termékkód	93260060	93260070	93260080	93260090	93260100	93260110

Teljesítményszabványok és szabályozásoknak való megfelelés

EN 388 2000X · CE 0493 · EN 421 · EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOPST · EN ISO 374-5 VIRUS · G1 ISO 18889 · ISO 9001

További információért látogasson el hozzánk a www.ansell.com webhelyre vagy hívjon minket a következő számon:

Európa, Közel-Kelet és Afrika régió
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Ázsiai és Csendes-óceáni térség
Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Észak-amerikai régió
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin-Amerika és Karib-térség
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ausztrália
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Oroszország
Ansell PYC
Тел. +7 495 258 13 16

Az Ansell, a ® és a ™ az Ansell Limited vagy az egyik leányvállalata által tulajdonolt védjegyek. USA szabadalom és USA-beli és nem USA-beli szabadalmaztatás: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Minden jog fenntartva.

Jelen dokumentum vagy bármilyen benne foglalt, az Ansell vagy annak nevében tett nyilatkozat nem tekinthető kereskedelmi jótállásként, sem pedig olyan állításként, amely szerint az Ansell termékei bizonyos célokra használhatók. Az Ansell nem vállal felelősséget azért, hogy a végfelhasználó által választott kesztyűk alkalmasak vagy megfelelőek az adott alkalmazási területre.