

Kétrétegű, vegyszerálló EMS-kesztyű, amely fejlett barrier-védelmet nyújt viselőjének.

- **Megerősített védelem:** A MICROFLEX® LifeStar EC™ 93-868 vegyszerálló EMS-kesztyű kétrétegű, kétszínű kialakítása megerősített gátvédelmet és vegyszerállóságot biztosít a felhasználók számára.
- **Speciális védelem:** A nitril kesztyű réteges kialakítása megfelel az EN 374 B típusú, vegyi anyagokkal szembeni fröccsenés elleni védelemre vonatkozó szabványoknak is.
- **Tartós tapadás:** A texturált ujjbegyek és a tapadásmentes/nem habzó összetétel segít az egészségügyi felhasználóknak és az egészségügyi szakembereknek, hogy száraz és nedves körülmények között is erős tapadást biztosítsanak.
- **Kiterjesztett védelem:** Ezek az orvosi kesztyűk meghosszabbított mandzsettával rendelkeznek a csukló és az alkar alsó részén, így védve a munkában dolgozókat.
- **Alacsony AQL:** Ezeknek az orvosi vizsgakesztyűknek az alacsony 0,65 AQL értéke megerősíti a gátak integritását.



Iparágak

- Vegyipar
- Élettudományok
- Élelmiszer-feldolgozás
- Egészségügy

A következőhöz ajánlott:

- Gyógyszerek beadása
- Alkatrészek átvizsgálása, ellenőrzése, válogatása
- Mintavétel és feldolgozás
- Folyadékok és szilárd anyagok továbbítása

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Kesztyű külső felülete	Texturált ujjak
Auditálási szabványok	ISO 13485, ISO 9001
Terméktanúsítás	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Csomagolási áttekintés	100 kesztyű adagolónként 10 adagoló dobozonként 1000 kesztyű dobozonként XXXL: 90 kesztyű adagolónként
Tárolási utasítások	Tartsa távol a közvetlen napfénytől; tárolja hűvös és száraz helyen. Tartsuk távol az ózon vagy gyújtóforrástól
Termékkategória	Magas kockázat
Antisztatikus	Igen EN1149
Vulkanizálásnál használt kémiai akceleratorok	Cink-dibutil-ditiokarbamát (ZDBC) A felhasználóknak csak nagyon kis száma lehet érzékeny a kesztyű ezen összetevőjére/összetevőire, ami miatt irritációs és/vagy allergiás reakció léphet fel nála.


FIZIKAI TULAJDONSÁGOK

	Jellemző értékek	Tesztelési módszer
Hossz (mm/hüvelyk)	≥ 280 / 11.0	ASTM D3767,EN 420
Lyukaktól való mentesség (l. átvizsgálási szint)	AQL: 0,65	ASTM D5151,EN 374-2
Tenyérvastagság (mm/mil)	0.15 / 5.5	ASTM D3767,EN 420
Ujjvastagság (mm/mil)	0.22 / 8.7	ASTM D3767,EN 420
ÖREGEDÉS ELŐTTÖREGEDÉS UTÁN		
Végső szakítószilárdság (MPa)	2722	ASTM D412 & D573
Szakadási nyúlás (%)	650550	ASTM D412
Szakadási erő (N)	1411	EN 455-2

RENDELÉSI INFORMÁCIÓ

Méret	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)	XXXL (11.5 - 12)
Termékkód	93868070	93868080	93868090	93868100	93868110	93868120

Teljesítményszabványok és szabályozásoknak való megfelelés



További információért látogasson el hozzánk a www.ansell.com webhelyre vagy hívjon minket a következő számon:

Európa, Közel-Kelet és Afrika régió Ansell Healthcare Europe NV T: +32 (0) 2 528 74 00 F: +32 (0) 2 528 74 01	Észak-amerikai régió Ansell Healthcare Products LLC T: +1 800 800 0444 F: +1 800 800 0445	Ausztrália Ansell Limited T: +61 1800 337 041 F: +61 1800 803 578
Ázsiai és Csendes-óceáni térség Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd T: +603 8310 6688 F: +603 8310 6699	Latin-Amerika és Karib-térség Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. T: +52 442 248 1544 / 248 3133	Oroszország Ansell PYC Tel. +7 495 258 13 16

Az Ansell, a ® és a ™ az Ansell Limited vagy az egyik leányvállalata által tulajdonolt védjegyek. USA szabadalom és USA-beli és nem USA-beli szabadalmaztatás: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Minden jog fenntartva.

Jelen dokumentum vagy bármilyen benne foglalt, az Ansell vagy annak nevében tett nyilatkozat nem tekinthető kereskedelmi jótállásként, sem pedig olyan állításként, amely szerint az Ansell termékei bizonyos célokra használhatók. Az Ansell nem vállal felelősséget azért, hogy a végfelhasználó által választott kesztyűk alkalmasak vagy megfelelők az adott alkalmazási területre.

