

Púderes kesztyűk, amelyek bizonyítottan védelmet nyújtanak a veszélyes vegyszerfröccsenésekkel szemben

- **Kiváló védelem:** A TNT™ Chemical Splash Resistance Technology technológiával készült kesztyűk hatékonyan védik a kezeket a káros vegyi anyagoknak való kitettségtől.
- **Javított kényelem:** A puha nitril anyagok fokozzák a kényelmet a hosszabb viselés során.
- **Robusztus tartósság:** Erős szabadalmaztatott összetétel megakadályozza a szakadást a nehéz munkák során
- **Púderes kialakítás:** a TouchNTuff® 92-500 PPE kesztyű porított a nedvesség felszívódása és a könnyű felvehetőség érdekében.



Iparágak

- Élettudományok
- Autóipar
- Élelmiszer-feldolgozás
- Szerszám- és gépipar

A következőhöz ajánlott:

- Folyadékok és szilárd anyagok továbbítása
- Mintavétel és feldolgozás
- Ipari gyártás
- Hús-, hal- és élelmiszer-feldolgozás
- Laboratóriumi elemzés
- Karbantartás

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Kesztyű külső felülete	Texturált ujjak
Auditálási szabványok	ISO 9001
Csomagolási áttekintés	100 kesztyű adagolónként 10 adagoló dobozonként 1000 kesztyű dobozonként
Tárolási utasítások	Tartsa távol a közvetlen napfénytől; tárolja hűvös és száraz helyen. Tartsuk távol az ózon vagy gyújtóforrástól
Termékkategória	Strapabíró
Antisztatikus	Igen EN1149
Vulkanizálásnál használt kémiai akceleratorok	Cink-dibutil-ditiokarbamát (ZDBC) A felhasználóknak csak nagyon kis száma lehet érzékeny a kesztyű ezen összetevőjére/összetevőire, ami miatt irritációs és/vagy allergiás reakció léphet fel nála.

FIZIKAI TULAJDONSÁGOK

	Jellemző értékek		Tesztelési módszer
Hossz (mm/hüvelyk)	240/9,5		ASTM D3767,EN 420
Lyukaktól való mentesség (l. átvizsgálási szint)	1,5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Tenyérvastagság (mm/mil)	0.11 / 4.3		ASTM D3767,EN 420
Ujjvastagság (mm/mil)	0.14 / 5.5		ASTM D3767,EN 420
	ÖREGEDÉS ELŐTT	ÖREGEDÉS UTÁN	
Végő szakítószilárdság (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
Szakadási nyúlás (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Szakadási erő (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

RENDELÉSI INFORMÁCIÓ

Méret	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Termékkód	92500070	92500080	92500090	92500100

Teljesítményszabványok és szabályozásoknak való megfelelés



További információért látogasson el hozzánk a www.ansell.com webhelyre vagy hívjon minket a következő számon:

Európa, Közel-Kelet és Afrika régió

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Ázsiai és Csendes-óceáni térség

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Észak-amerikai régió

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin-Amerika és Karib-térség

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ausztrália

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Oroszország

Ansell PYC
Tel. +7 495 258 13 16



Az Ansell, a ® és a ™ az Ansell Limited vagy az egyik leányvállalata által tulajdonolt védjegyek. USA szabadalom és USA-beli és nem USA-beli szabadalmaztatás: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Minden jog fenntartva.

Jelen dokumentum vagy bármilyen benne foglalt, az Ansell vagy annak nevében tett nyilatkozat nem tekinthető kereskedelmi jóállásnéként, sem pedig olyan állításként, amely szerint az Ansell termékei bizonyos célokra használhatók. Az Ansell nem vállal felelősséget azért, hogy a végfelhasználó által választott kesztyűk alkalmasak vagy megfelelők az adott alkalmazási területre.

