TouchNTuff®
ADVANCED PRODUCT & WORKER PROTECTION

92-605

Hosszabb mandzsettájú eldobható nitril kesztyű fokozott vegyszerfröccsenés elleni védelemmel

Hosszú mandzsettás eldobható kesztyű, amely kiváló vegyszerfröccsenés elleni védelmet és kényelmet biztosít.

- **Világelső:** A TouchNTuff® 92-600, a világ vezető eldobható kesztyűje a vegyszeres fröccsenések elleni védelemben, meghosszabbított mandzsettájú változata.
- **Kiváló, kiterjesztett mandzsetta védelem:** A TNT™ Chemical Splash Resistance technológiával készült kesztyűk védik a kezeket, csuklókat és alkarokat a káros vegyszerfröccsenések ellen.
- **Emelt szintű kényelem:** A szuper puha nitril kényelmes érzést biztosít a hosszabb viselés során.
- **Robusztus tartósság:** A saját készítésű összetétel extra erős, hogy megakadályozza a szakadást a nehéz munka során.
- **Megakadályozza a felületi hibákat:** Szilikonmentes, megakadályozza a szennyeződések átvitelét, ami hibákat okoz a festékekben, bevonatokban és bevonatokban.



Iparágak

- Élettudományok
- Élelmiszer-feldolgozás
- Autóipar
- Szerszám- és gépipar
- Vegyipar

A következőhöz ajánlott:

- Mintavétel és feldolgozás
- Laboratóriumi elemzés
- Folyadékok és szilárd anyagok továbbítása
- Hús-, hal- és élelmiszer-feldolgozás
- Ipari gyártás
- Karbantartás
- Vegyi kezelés

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Kesztyű külső felülete	Texturált ujjak
Auditálási szabványok	ISO 9001
Csomagolási áttekintés	100 kesztyű adagolónként 10 adagoló dobozonként 1000 kesztyű dobozonként
Tárolási utasítások	Tartsa távol a közvetlen napfénytől; tárolja hűvös és száraz helyen. Tartsuk távol az ózon vagy gyújtóforrástól
Termékkategória	Magas kockázat
Antisztatikus	Igen EN1149
Vulkanizálásnál használt kémiai akcelerátorok	• Cink-dibutil-ditiokarbamát (ZDBC) *A felhasználóknak csak nagyon kis száma lehet érzékeny a kesztyű ezen összetevőjére/összetevőire, ami miatt irritációs és/vagy allergiás reakció léphet fel nála.*

FIZIKAI TULAJDONSÁGOK

	Jellemző értékek		Tesztelési módszer
Hossz (mm/hüvelyk)	300/12		ASTM D3767,EN 420
Lyukaktól való mentesség (I. átvizsgálási szint)	1,5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Tenyérvastagság (mm/mil)	0.12 / 4.7		ASTM D3767,EN 420
Ujjvastagság (mm/mil)	0.16 / 6.3		ASTM D3767,EN 420
	ÖREGEDÉS ELŐTT	ÖREGEDÉS UTÁN	
Végső szakítószilárdság (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
Szakadási nyúlás (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Szakadási erő (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

RENDELÉSI INFORMÁCIÓ

Méret	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Termékkód	92605070	92605080	92605090	92605100

Teljesítményszabványok és szabályozásoknak való megfelelés

EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT · EN ISO 374-5 VIRUS · EN 421 · ISO 9001 · ISO 18889 G1

További információért látogasson el hozzánk a www.ansell.com webhelyre vagy hívjon minket a következő számon:

Európa, Közel-Kelet és Afrika régió
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Ázsiai és Csendes-óceáni térség
Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Észak-amerikai régió
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin-Amerika és Karib-térség
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ausztrália
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Oroszország
Ansell PYC
Тел. +7 495 258 13 16

Technológia

TNT™ Chemical Splash Resistance Technology

Az Ansell, a ® és a ™ az Ansell Limited vagy az egyik leányvállalata által tulajdonolt védjegyek. USA szabadalom és USA-beli és nem USA-beli szabadalmaztatás: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Minden jog fenntartva.

Jelen dokumentum vagy bármilyen benne foglalt, az Ansell vagy annak nevében tett nyilatkozat nem tekinthető kereskedelmi jótállásként, sem pedig olyan állításként, amely szerint az Ansell termékei bizonyos célokra használhatók. Az Ansell nem vállal felelősséget azért, hogy a végfelhasználó által választott kesztyűk alkalmasak vagy megfelelőek az adott alkalmazási területre.

Ansell