


Extra hosszú kesztyű, amely megbízható teljesítményt és vegyszerfröccsenés elleni védelmet nyújt.

- **Kiterjesztett védelem:** A meghosszabbított 355 mm-es hossz növeli a védelmet a keresztszennyeződési kockázatok ellen.
- **Kényelem és tartósság:** Erős, kényelmes nitril anyag, amely ellenáll a szakadásnak és véd a vegyszerfröccsenések esetén is
- **Könnyű felhúzás :** A gyártás során elvégzett extra mosás ultra-sima kesztyűvé teszi ezeket a kesztyűket a könnyebb fel- és levétel és a dupla kesztyűzés érdekében.
- **Csökkentett allergiakockázat:** Vegyi gyorsítók nélkül gyártva, segítve a felhasználók védelmét a IV. típusú bőrrallergiától.
- **Biztonságos fogás:** A teljesen texturált kialakítás javítja a fogást laboratóriumi, élelmiszer-feldolgozási és egyéb alkalmazásokban.



Iparágak

- Elektronika
- Élelmiszer-feldolgozás
- Iparágak szerinti
- Házgondnokság/Fertőtlenítés
- Élettudományok
- Gyártás
- Újrahasznosítás és hulladékkezelés

A következőhöz ajánlott:

- Anyagok keverése, elegyítése
- Élelmiszerek feldolgozása és kezelése
- Szerszámok kezelése
- Festék-/ragasztóadagolók és szórók kezelése
- Laboratóriumi elemzés
- Berendezések karbantartása és tisztítása
- Vegyi kezelés

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Kesztyű külső felülete	Teljesen texturált
Auditálási szabványok	ISO 13485, ISO 9001
Csomagolási áttekintés	50 kesztyű adagolónként 10 adagoló dobozonként 500 kesztyű dobozonként
Tárolási utasítások	Tartsa távol a közvetlen napfénytől; tárolja hűvös és száraz helyen. Tartsuk távol az ózon vagy gyújtóforrástól
Termékkategória	Magas kockázat
Antisztatikus	Igen EN1149

FIZIKAI TULAJDONSÁGOK

	Jellemző értékek		Tesztelési módszer
Hossz (mm/hüvelyk)	355 / 14		ASTM D3767,EN 420
Lyukaktól való mentesség (l. átvizsgálási szint)	1,5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Tenyérvastagság (mm/mil)	0.17 / 6.7		ASTM D3767,EN 420
Ujjvastagság (mm/mil)	0.20 / 7.9		ASTM D3767,EN 420
	ÖREGEDÉS ELŐTT	ÖREGEDÉS UTÁN	
Végő szakítószilárdság (MPa)	≥14	≥ 14	ASTM D412 & D573
Szakadási nyúlás (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Szakadási erő (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

RENDELÉSI INFORMÁCIÓ

Méret	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Termékkód	93163065	93163075	93163085	93163095	93163105

Teljesítményszabványok és szabályozásoknak való megfelelés



További információért látogasson el hozzánk a www.ansell.com webhelyre vagy hívjon minket a következő számon:

Európa, Közel-Kelet és Afrika régió

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01
Ázsiai és Csendes-óceáni térség
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Észak-amerikai régió

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445
Latin-Amerika és Karib-térség
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ausztrália

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578
Oroszország
Ansell PYC
Tel. +7 495 258 13 16

Az Ansell, a ® és a ™ az Ansell Limited vagy az egyik leányvállalata által tulajdonolt védjegyek. USA szabadalom és USA-beli és nem USA-beli szabadalmaztatás: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Minden jog fenntartva.

Jelen dokumentum vagy bármilyen benne foglalt, az Ansell vagy annak nevében tett nyilatkozat nem tekinthető kereskedelmi jótállásnak, sem pedig olyan állításként, amely szerint az Ansell termékei bizonyos célokra használhatók. Az Ansell nem vállal felelősséget azért, hogy a végfelhasználó által választott kesztyűk alkalmasak vagy megfelelőek az adott alkalmazási területre.

