

Kemény, eldobható kézvédő, amely kiváló nedves, olajos és száraz tapadást biztosít.

- **Csökkenti a fogási erő kifejtést:** Az ANSELL GRIP™ technológiával tervezett kesztyűk laboratóriumi tesztek szerint 80%-kal kevesebb ujjere és 33%-kal kevesebb tenyérere van szükség a tárgyak megtartásához.
- **Kiváló tartósság és termelékenység:** Az erős anyag segít növelni a termelékenységet azáltal, hogy megakadályozza a csúszást nedves, száraz vagy olajos berendezések kezelésénél, nehéz környezetben.
- **Emelt szintű kényelem:** A puha nitril fokozza a kényelmet a kesztyű viselésekor a hosszú műszakok alatt.
- **Megakadályozza a felületi hibákat:** Szilikonmentes, megakadályozza a szennyeződések átvitelét, ami hibákat okoz a festékekben, bevonatokban és bevonatokban.
- **Megbízható vegyszerfröccsenés elleni védelem:** A TouchNTuff® 93-250 kesztyű véd a savak, lúgok és oldószerek széles skálájának való véletlen kitettség ellen.



Iparágak

- Autóipari értékesítés utáni piac
- Élettudományok
- Vegyipar

A következőhöz ajánlott:

- Általános célú Autóipari értékesítés utáni piac
- Olaj-, folyadék- és szűrőcsere
- Motor- és sebességváltó-javítás
- Fröccsenések vagy szivárgások feltakarítása
- Folyadékok és szilárd anyagok továbbítása
- Folyadékok továbbítása
- Mintavétel és feldolgozás
- Szállítmányozásimunkék
- Tesztelés
- Karbantartás

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Kesztyű külső felülete	Texturált ujjak
Auditálási szabványok	ISO 9001
Csomagolási áttekintés	100 kesztyű adagolónként 10 adagoló dobozonként 1000 kesztyű dobozonként
Tárolási utasítások	Tartsa távol a közvetlen napfénytől; tárolja hűvös és száraz helyen. Tartsuk távol az ózon vagy gyújtóforrástól
Termékkategória	Strapabíró
Antisztatikus	Igen EN1149
Vulkanizálásnál használt kémiai akcelerátorok	- Cink-dibutil-ditiokarbamát (ZDBC) - Cink-2-merkaptó-benzotiazol - Cink dietil-ditiokarbamát (ZDEC) A felhasználóknak csak nagyon kis száma lehet érzékeny a kesztyű ezen összetevőjére/összetevőire, ami miatt irritációs és/vagy allergiás reakció léphet fel nála.


FIZIKAI TULAJDONSÁGOK

	Jellemző értékek	Tesztelési módszer	
Hossz (mm/hüvelyk)	245/9,6	ASTM D3767,EN 420	
Lyukaktól való mentesség (l. átvizsgálási szint)	1,5 AQL	ASTM D5151,EN 455-1	
Tenyérvastagság (mm/mil)	0.13 / 5.1	ASTM D3767,EN 420	
Ujjvastagság (mm/mil)	0.20 / 7.9	ASTM D3767,EN 420	
	ÖREGEDÉS ELŐTT	ÖREGEDÉS UTÁN	
Végő szakítószilárdság (MPa)	≥ 36	≥ 25	ASTM D412 & D573
Szakadási nyúlás (%)	≥ 590	≥ 520	ASTM D412
Szakadási erő (N)	≥ 10	≥ 9	EN 455-2

RENDELÉSI INFORMÁCIÓ

Méret	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Termékkód	93250060	93250070	93250080	93250090	93250100

Teljesítményszabványok és szabályozásoknak való megfelelés



További információért látogasson el hozzánk a www.ansell.com webhelyre vagy hívjon minket a következő számon:

Európa, Közel-Kelet és Afrika régió
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01
Ázsiai és Csendes-óceáni térség
Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Észak-amerikai régió
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445
Latin-Amerika és Karib-térség
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ausztrália
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578
Oroszország
Ansell PYC
Tel. +7 495 258 13 16

Technológia



Az Ansell, a ® és a ™ az Ansell Limited vagy az egyik leányvállalata által tulajdonolt védjegyek. USA szabadalom és USA-beli és nem USA-beli szabadalmaztatás: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Minden jog fenntartva.

Jelen dokumentum vagy bármilyen benne foglalt, az Ansell vagy annak nevében tett nyilatkozat nem tekinthető kereskedelmi jótállásként, sem pedig olyan állításként, amely szerint az Ansell termékei bizonyos célokra használhatók. Az Ansell nem vállal felelősséget azért, hogy a végfelhasználó által választott kesztyűk alkalmasak vagy megfelelők az adott alkalmazási területre.

