

Sarung tangan tahan bahan kimia pelindung dari sayatan dengan lapisan visibilitas tinggi, untuk perlindungan tingkat lanjut

- **Perlindungan khusus:** Pelindung nitril sarung tangan kimia AlphaTec™ 58-735 melindungi dari bahan kimia umum
- **Fitur yang disempurnakan:** Lapisan dalam dengan visibilitas tinggi mengindikasikan ketika kerangka rusak, yang memperingatkan pengguna, sementara manset yang dapat dilipat dapat mencegah bahan kimia mengalir ke lengan
- **Pertahanan yang ditingkatkan:** Rajutan INTERCEPT™ Cut Resistance pada sarung tangan keselamatan AlphaTec™ 58-735 memastikan perlindungan terhadap sayatan ANSI A3/EN ISO C
- **Daya genggam diperketat:** Perlakuan kerangka nitril ANSELL GRIP™ memberikan daya genggam yang lebih baik untuk menangani komponen yang basah dan berminyak
- **Daya tahan yang dioptimalkan:** Sarung tangan APD AlphaTec™ 58-735 juga mencapai ketahanan abrasi ANSI level 5, untuk pemakaian yang lebih lama
- **Kenyamanan dan ketangkasan yang lebih tinggi:** Integrasi liner ke dalam kerangka nitril memastikan kesesuaian, kenyamanan, dan sensitivitas sentuh yang lebih baik
- **Penanganan makanan bebas bahaya:** Sarung tangan AlphaTec™ ini mematuhi peraturan penanganan makanan UE dan FDA, sementara persetujuan Oeko-Tex™ Standard 100 menyatakan bahwa sarung tangan ini bebas dari zat yang dianggap berbahaya bagi kesehatan manusia



Industri

- Otomotif
- Ilmu pengetahuan hayati
- Minyak dan gas
- Pengolahan makanan
- Fabrikasi logam
- Layanan Medis Darurat

WWW.ANSELL.COM

Aplikasi

- Pengambilan dan pemrosesan sampel
- Pembersihan tumpahan atau kebocoran
- Pembersihan barang pecah belah yang rusak
- Mencampur atau memuat zat kimia
- Penanganan lembaran & panel logam
- Penanganan aplikasi & alat kebersihan
- Pembersihan pabrik dan mesin
- Perakitan dan pemasangan komponen

AlphaTec™

58-735

Perlindungan tingkat lanjut terhadap zat kimiawi dan sayatan

Fitur Utama

- **Lapisan kerangka nitril:** Ketahanan tipe A EN 374 terhadap bahan kimia umum
- **Lapisan dalam dengan visibilitas tinggi:** Menunjukkan tanda saat tersayat, untuk keselamatan superior
- **Teknologi Tahan Sayatan INTERCEPT™:** Perlindungan terhadap sayatan ANSI A3/EN ISO C

Teknologi

 **ANSELL GRIP™**
Ansell Grip Technology

 **INTERCEPT™**
Cut Resistance Technology



Standar Performa



Spesifikasi

MERKEK GAYA	DESKRIPSI	JARAK CELAH	UKURAN	PANJANG	WARNA	KEMASAN
AlphaTec™ 58-735	Coating Material: Nitril Featured Technology: ANSELL GRIP™	18	7, 8, 9, 10, 11, 6	350 / 13.8	Abu-abu	• 6 pasang/kantong; 12 kantong/kardus

Wilayah Eropa, Timur Tengah & Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Wilayah Amerika Utara

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Wilayah Amerika Latin & Karibia

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Meksiko
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T: 1 800 363-8340
F: 1 888 267-3551

Ansell, © dan ™ adalah merek dagang yang dimiliki oleh Ansell Limited atau salah satu afiliasinya. Dipatenkan di AS dan dalam Proses Paten di AS dan di Luar AS: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Semua Hak Dilindungi.

Dokumen ini atau pernyataan lain yang dibuat di dalam dokumen ini oleh atau atas nama Ansell tidak dapat ditafsirkan sebagai jaminan kelayakan untuk diperdagangkan atau bahwa produk Ansell mana pun cocok untuk tujuan tertentu. Ansell tidak bertanggung jawab atas kesesuaian atau ketepatan pilihan pengguna akhir atas sarung tangan untuk penggunaan tertentu.