HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

11-542

Menawarkan kenyamanan & perlindungan ekstrem dalam aplikasi risiko tinggi untuk meningkatkan kepatuhan dan hari kerja tanpa gangguan

Sayatan | Panas | MD Pekerjaan Sedag

Kenyamanan & perlindungan ekstrem pada aplikasi berisiko tinggi sayatan untuk peningkatan kepatuhan dan hari kerja bebas gangguan

- **Teknologi Tahan Sayatan INTERCEPT™ memberikan tingkat perlindungan tinggi terhadap koyakan.**
- **Desain paling ringan untuk kenyamanan & ketangkasan, mendukung kepatuhan pekerjaan dalam penggunaan.**
- **Desain penyamaran kotoran yang eksklusif & ketahanan tinggi terhadap kikisan menghasilkan usia pemakaian produk yang lebih lama.**
- **Sesuai digunakan di berbagai aplikasi dan risiko, meniadakan perlunya mengganti sarung tangan saat beralih tugas.**
- **Penanganan berulang-ulang pada benda kerja panas hingga suhu 212 F.**



Industri

- Otomotif
- Permesinan dan Peralatan
- Fabrikasi logam
- Layanan Medis Darurat
- Utilities
- Pergudangan

Aplikasi

- Pengoperasian bengkel pres
- Penanganan lembaran & panel logam
- Penanganan komponen dengan ujung tajam dan kasar
- Penanganan komponen struktural dan bodi
- Operasi perakitan & pekerjaan logam
- Perakitan dan pemasangan komponen
- Penyesuaian sistem dan pengencangan
- Mengganti peralatan dan cetakan
- Memotong kaca, lembaran, panel
- Pengencangan komponen, suku cadang

HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

11-542

Menawarkan kenyamanan & perlindungan ekstrem dalam aplikasi risiko tinggi untuk meningkatkan kepatuhan dan hari kerja tanpa gangguan

Fitur Utama

- Ketahanan Tinggi terhadap Sayatan
- Ketangkasan Tinggi
- Sangat nyaman & ringan
- Desain penyamaran kotoran untuk usia pemakaian lebih panjang
- EN407 Perlindungan panas kontak Level 1
- Bebas serat kaca
- Bebas lateks karet alam
- Bebas Silikon

Teknologi

ANSELL GRIP™
Ansell Grip Technology

Fibre glass free

FORTIX™
Abrasion Resistance Technology

INTERCEPT™
Cut Resistance Technology

Touchscreen Compatible

ZONZ™
Comfort Fit Technology

Standar Performa & Kepatuhan Peraturan

CE 0493

ANSI 4 ABR

ANSI A7 CUT

SILVER 2022 ecovadis Sustainability Rating

EN388: 2016 4X32F

EN 407 X1XXXX

Spesifikasi

MEREK | GAYA	DESKRIPSI	Jarak Celah	UKURAN	PANJANG	WAKTU PELAPISAN	KEMASAN
HyFlex® 11-542	**Pelapisan**: Telapak Berlapis **Bahan Pelapis**: Nitril **Bahan Lapisan**: Kevlar®, Baja antikarat, Nilon, Spandeks **Gaya Manset**: Sarung tangan rajut	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	213-267 mm; 8,4-10,5 inci	Hitam	• 12 pasang per kantong plastik; 12 kantong plastik per karton

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi kami di www.ansell.com, atau hubungi kami di

Wilayah Eropa, Timur Tengah & Afrika
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Wilayah Amerika Utara
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia
Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Wilayah Asia Pasifik
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Wilayah Amerika Latin & Karibia
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Meksiko
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® dan ™ adalah merek dagang yang dimiliki oleh Ansell Limited atau salah satu afiliasinya. Dipatenkan di AS dan dalam Proses Paten di AS dan di Luar AS: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Semua Hak Dilindungi.

Dokumen ini atau pernyataan lain yang dibuat di dalam dokumen ini oleh atau atas nama Ansell tidak dapat ditafsirkan sebagai jaminan kelayakan untuk diperdagangkan atau bahwa produk Ansell mana pun cocok untuk tujuan tertentu. Ansell tidak bertanggung jawab atas kesesuaian atau ketepatan pilihan pengguna akhir atas sarung tangan untuk penggunaan tertentu.

Ansell